

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-v25-sterylizator-do-wody-2-0-m3h-p-430.html>



## Lampa UV TMA V25 Sterylizator do wody - 2,0 m3/h

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>1 259,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>1 023,58 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |
| Producent    | <b>TMA</b>         |

### Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji  
promieniami UV



### Bakteriobójcza Lampa UV TMA V25 - Sterylizator wody - 2,0 m<sup>3</sup>

**Lampa UV** jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

**Sterylizatory UV TMA** są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii

Europejskiej. Wszystkie **sterylizatory UV** zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.  
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki UV (światówki UV)** produkowane przez firmę **Philips**.

**Lampy bakteriobójcze**, które wykorzystują **ultrafiolet** do usuwania bakterii i wirusów, mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i w naszym codziennym życiu takich jak:

- instalacje prywatne i miejskie
- gastronomia, hotelarstwo
- produkcji leków, kosmetyków
- w przemyśle środków spożywczych
- w rozlewniach napojów, syropów
- w basenach
- w stawach i oczkach wodnych

**Model V25** posiada przepływ nominalny 2,0 m<sup>3</sup>/h (2000 l/h) przy współczynniku T10=95% i dawce promieniowania 400 J/m<sup>2</sup>.

Jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych np. domy mieszkalne (z 1 łazienką), mieszkania.

Korpus sterylizatora wykonany jest w pełni ze stali kwasoodpornej - Gwarancja 60 miesięcy.

Układ zasilający znajduje się w odrębnej szafie sterowniczej - Gwarancja 24 miesiące.

Urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga żadnych narzędzi przy podłączeniu.



#### Zalety

- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Max ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Promienniki firmy PHILIPS
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

#### Wypożyczenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej 304L
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

#### Parametry techniczne:


- Przepływ nominalny: 2,70 m<sup>3</sup>/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 300 J/m<sup>2</sup> )
- Przepływ nominalny: 2,0 m<sup>3</sup>/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m<sup>2</sup> )
- Średnica przyłącza: DN25 (R 1")
- Liczba promienników: 1 x 40 W
- Trwałość promienników: 9000 h (ok. 375 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Polerowane
- Długość: 954 mm
- Średnica: 70 mm
- Waga z układem sterowania: 7 kg




#### Układ sterowania:

- Zasilanie: 220V - 230V 50Hz
- Moc przyłącza: 50 W
- Klasa ochrony: IP 54
- Materiał: Tworzywo
- Wymiary(Dł x Szer x Wys): 220x170x80 mm
- Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora: JEST
- Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika: JEST

#### Podłączenie:



Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



Do pobrania:

[Karta katalogowa](#)



[Instrukcja](#)



**Uwaga!**

Lampy z seria V TMA zostały zastąpione przez producenta nową udoskonaloną serią TMA "D".

Aktualny zamiennik lampy V25 to model: TMA D8

<https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-2-10-m3h-sterylizator-wody-p-1663.html>