Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-vh1502-viqua-przeplyw-1-1-mh-system-dezynfekcji-wody-w-calym-domu-p-1463.html



Lampa UV VH150/2 VIQUA - przepływ 1,1 m³/h - system dezynfekcji wody w całym domu

Cena brutto	**2 100,00 zł**
Cena netto	**1 707,32 zł**
Producent	**VIQUA**

Opis produktu

Niezawodny, ekonomiczny i wolny od chemikaliów system dezynfekcji wody w całym domu

Lampa UV VH150/2 - przepływ 1,1 m³/h

Uwaga: **VH150** zastępuje system **S5Q-PA**



Zalety:

- wysoka jakość wykonania
- oryginalne produkty renomowanej marki VIQUA
- skutecznie eliminują z wody pasożyty, takie jak: Cryptosporidium i Giardia, a także bakterie E. coli oraz wirusy
- wysoka jakość wykonania oraz wysoka jakość użytych komponentów, zapewniają niezawodną pracę przez cały okres użytkowania
- wyposażone w wizualny indykator za pomocą którego można kontrolować żywotność żarnika

Korzyści:

- Oszczędność miejsca: technologia lamp o wysokiej mocy wyjściowej UV pozwala na mniejszą powierzchnię, zapewniając taką samą wydajność UV, jak dłuższa komora.
- Łatwość konserwacji: Dźwiękowe przypomnienie o wymianie lampy i minutnik z cyfrowym wyświetlaczem. Kontroler przejdzie również w stan alarmu, jeśli lampa ulegnie awarii.
- Niezawodny: funkcja prądu stałego zapewnia stabilną moc lampy UV, niezależnie od wahań mocy.
- Wysokowydajna lampa UV , rygorystycznie testowana w celu zapewnienia stałej wydajności przez cały okres eksploatacji lampy (9000 godzin).
- Zastosowanie: Idealny do szerokiej gamy rozwiązań do uzdatniania wody w całym domu, w punktach wejścia, w domach, domkach lub zastosowaniach OEM.

Opis



Lampa UV VH150 stanowi doskonałą ochronę przed bakteriami, wirusami oraz drobnoustrojami znajdującymi się w wodzie. Skutecznie eliminują pasożyty odporne na chlor, takie jak: Cryptosporidium i Giardia oraz bakterie E. coli oraz wirusy. Woda poddana działaniu promieni UV, nie zmienia swojego składu chemicznego, smaku, zapachu oraz koloru, jak ma to miejsce np. w przypadku stosowania środków chemicznych. Lampy UV są bezpieczne dla użytkowników, ponieważ nie ma ryzyka przedawkowania promieniowania ultrafioletowego podczas filtracji wody. VH150 wyposażona jest w złącze typu „Safety-Loc™”, które uniemożliwia przypadkowe odłączenie lampy od źródła zasilania. Specjalnie zaprojektowana komora reakcji zapewnia długotrwałą oraz niezawodną pracę przez cały okres żywotności żarnika (około 9000 godzin). Seria VH150 oraz VH200 wyposażona jest w specjalny wizualny indykator za pomocą którego można kontrolować żywotność żarnika. Alarm dźwiękowy informuje o zakończeniu żywotności żarnika lub konieczności jego wymiany. Dezynfekcja promieniami UV znajduje szerokie zastosowanie w przypadku zapotrzebowania w wodę pozbawioną bakterii, wirusów, grzybów oraz drobnoustrojów np. w: przemyśle spożywczym, gastronomii, przemyśle chemicznym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle kosmetycznym, wśród producentów wód butelkowanych, akwarystyce oraz wielu innych.

Dane techniczne:

Przepływ: 1,1 m³/h dla dawki 30 mJ/cm2
Przyłącze hydrauliczne: 3/4" FNPT / 1" MNPT combo

Pobór mocy systemu: 32 W
Moc promiennika: 22 W
Maksymalne ciśnienie pracy: 8,62 bar
Masa: 3,6 kg. Materiał komory: 304 SS
Wymiary komory: 33,0 x 8,9 cm
Wymiary kontrolera: 17,2 x 8,1 x 6,4 cm
Napięcie: 220V/50-60Hz
Temperatura otoczenia: 2-40°C

Natężenia przepływu dezynfekcji:

16 mJ / cm 2 - 12 GPM (45 lpm) (2,7 m 3 / h)
30 mJ / cm 2 - 5 GPM (19 lpm) (1,1 m 3 / h)
40 mJ / cm 2 - 3,5-GPM (13 lpm) (0,8 m 3 / h)

Części zamienne:

Promiennik: S150RL-HO
Osłona kwarcowa: QSO–150
Ballast: BA-ICE-CL

Lampa
S150RL-HO



Lampa i rękaw kwarcowy
QL-150

Produkt
QSO-150



Kontroler
BA-ICE-CL



Gwarancja

- 7 lat gwarancji na komorę naświetlania
- Promiennik: 1 rok

- Urządzenie posiada certyfikat CE, atest higieniczny PZH

