

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/lampa-uv-vp6002-sterilight-sc6002-filtr-wody-do-6-7-m3h-p-383.html>



Lampa UV VP600/2 Sterilight SC600/2 FILTR WODY - do 6,7 m3/h

Cena brutto	3 599,00 zł
Cena netto	2 926,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	VIQUA

Opis produktu



Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Lampa UV gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu. Lampy UV znajdują zastosowanie w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych oraz dużych obiektach przemysłowych. Stosowane są również w laboratoriach, akwarystyce, restauracjach oraz w uzdatnianiu wody stosowanej do basenów.

Bezpieczna dezynfrakcja wody za pomocą lampy UV

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest naturalną metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. Groźne drobnoustroje poddawane są śmiertelnej dawce energii UV, wewnątrz urządzenia. Światło ultrafioletowe niszczy mikroorganizmy w ciągu ułamków sekund zmieniając ich informację genetyczną DNA. Energia UV generowana przez

promiennik jest efektywnie rozprowadzana w wodzie przepływającej przez urządzenie. Unieszkodliwianie groźnych mikroorganizmów odbywa się w obudowie lampy UV. Specjalnie zaprojektowane sterowanie elektroniczne monitoruje pracę promiennika, aby zapewnić jego optymalną pracę.

Lampę VP600/2 firma Viqua wprowadziła w 2015 roku jako zamiennik dla lampy Sterilight SC600/2. Zazwyczaj używa się tą lampę do dużych rozwiązań przemysłowych (np. obiekty gastronomiczne, hotele).

W skład produktu wchodzi:

- lampa UV Sterilight
- świetlówka z żarnikiem



- zasilacz

Powered by
Sterilight

Dane techniczne:

- Przepływ: 6,7 m³/h
- Napięcie: 220/50 V/Hz
- Moc: 78 W
- Moc promiennika: 58 W
- Temperatura otoczenia: 2-40°C
- Maks. ciśnienie pracy - 8,62 bar
- Przyłącze: 1" MNPT
- Długość komory: 78 cm
- Średnica komory: 8,9 cm



- Masa: 8,6 kg
- Żywotność promiennika - 12 m-cy


Części zamienne do lampy:

- Promiennik S600RL-HO
- Osłona kwarcowa QSO-600
- Ballast BA-ICE-C

Montaż lampy UV

Lampę UV Sterilight **VP600/2** montuje się za wcześniejszymi etapami uzdatniania wody. Podczas, gdy wstępne procesy poprawiają smak, zapach wody, jej przejrzystość to tylko promieniowanie UV zapewnia skuteczną, pozbawianą związków chemicznych dezynfekcję. Dzięki temu zyskujemy bezpieczeństwo. Urządzenie można zamontować pod zlewem lub w pomieszczeniu gospodarczym.

Przykładowy schemat podłączenia lampy UV:



Budowa

Lampa UV Sterilight **VP600/2** zbudowana jest ze stali nierdzewnej SS304. We wnętrzu obudowy znajduje się promiennik UV w osłonie kwarcowej.

Gwarancja

- 7 lat gwarancji na komorę naświetlania
- Urządzenie posiada certyfikat CE, atest higieniczny PZH

