AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/membrana-kapilarna-tlchf-2t-aquafilter-p-1064.html



MEMBRANA KAPILARNA TLCHF-2T AQUAFILTER

Cena brutto	**166,00 zł**
Cena netto	**134,96 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu

Membrana kapilarna TLCHF-2T marki Aquafilter usuwa takie zanieczyszczenia jak piasek, muł, rdzę oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie wodociągowej (w tym niektóre bakterie i wirusy).

W sprzedaży oferowana jest w przeźroczystej obudowie liniowej wykonanej z materiału PET z przyłączem 1/4" gw. Membrana TLCHF-2T jet kompatybilna z większością systemów pod zlewozmywakowych dostępnych na rynku.

Membrana kapilarna TLCHF-2T zbudowana jest z włókien polipropylenowych (kapilar). W ściankach kapilary wydrążone są kanaliki, których średnica zmniejsza się od zewnątrz do środka włókna. Większe cząstki zanieczyszczeń zatrzymywane są na zewnętrznej powierzchni kapilary
(filtracja powierzchniowa), natomiast mniejsze przepływają w głąb kanalików do momentu napotkania mniejszych porów (filtracja wgłębna).

Filtracja kapilarna jest alternatywą do filtracji osmotycznej. Proces oczyszczania pozwala w 99,8% eliminować z wody szkodliwe substancje i mikroorganizmy, nie usuwając przy tym niezbędnych
dla organizmu człowieka minerałów. Membrana kapilarna filtruje 100% wody wejściowej (filtracja bez odrzutu).

Membrana TLCHF-2T przeznaczona jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.
Membrany nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety:

• Nie usuwa z wody minerałów
• Filtracja bez odrzutu
• Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne (w tym niektóre bakterie i wirusy)
• Pasuje do większości systemów pod zlewozmywakowych dostępnych na rynku

Informacje techniczne:

Wymiary - 10" x 1,9" (250 x 48 mm)
Maksymalne ciśnienie pracy - 3,5 (bar)
Filtracja - 0,02 (µm)
Temperatura pracy - 5°C - 42°C
Żywotność - 3 - 6 miesięcy
Spadek ciśnienia - 0,2 - 0,3 (bar)