Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:44

Link do produktu: https://bluewater24.pl/membrana-osmotyczna-vontronulp22-8040-wydajnosc-45-7-m3d-p-1227.html



Membrana osmotyczna Vontron ULP22-8040 - wydajność 45,7 m3/d

Cena brutto	**2 699,00 zł**
Cena netto	**2 194,31 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

VONTRON

Membrana osmotyczna Vontron ULP22-8040 (ultra-low pressure)

Wydajność: 45,7 m3/d

Membrany serii ULP opracowane przez Vontron Technology (ultra-low pressure) wykonane są z mieszanki poliamidu. Charakteryzują się bardzo wysokim uzyskiem przy bardzo niskim ciśnieniu zasilającym. Maksymalną wydajność osiągają już przy 2/3 ciśnienia wymaganego do pracy zwykłych membran kompozytowych.

Zastosowanie:

Membrany te znajdują zastosowanie do odsalania wód powierzchniowych i wód podziemnych o stężeniu poniżej 2000 ppm. Membrany serii ULP są stosowane są przede wszystkim w farmacji, kosmetologii, produkcji spożywczej,myjniach samochodowych itp. Membrany Vontron ULP8040 montuje się często w zakładach przemysłowych, w farmacji, kosmetologii i produkcji spożywczej. Doskonale nadają się także do odsalania wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Dane techniczne:

- zakres pH: 3-11
- tolerancja chloru: 0 ppm
- średni stopień oczyszczenia wody: 99%
- minimalna redukcja soli: 98,5%
- robocze ciśnienie pracy: 16 bar
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 41 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura: 45 st.C

Optymalne warunki pracy:

- temperatura wody zasilającej: 25 st.C
- zasolenie całkowite: do 300 ppm
- ciśnienie pracy: 16 bar

- certyfikat: NSF/ANSI (standard 58)
- atest USA: FDA (Food and Drug Administration)
- atest PL: PZH
- model: ULP22-8040
- wymiary: 8/40 cali (średnica/długość)
- wydajność: 12100 gpd (45,7 m3 na dobę)
- trwałość maksymalna: 5-6 lat