AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/multimix-24-erie-odzelaziacz-odmanganiacz-zmiekczacz-p-1101.html



Multimix 24 Erie - odżelaziacz, odmanganiacz, zmiękczacz

Cena brutto	**4 900,00 zł**
Cena netto	**3 983,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Erie**

Opis produktu



Odżelaziacz, odmanganiacz, zmiękczacz - MultiMix 24 Erie

Jedno zbiornikowe rozwiązanie do uzdatniania typowych problemów z wodą.

Producent: ERIE/USA



Nowoczesna seria filtrów MultiMix, to rewolucyjne rozwiązanie, uzdatniania pięciu najczęściej spotykanych problemów występujących w wodzie studziennej:

- twardości
- żelaza i manganu
- zanieczyszczeń organicznych
- amoniaku (jonu amonowego)

Filtry idealnie sprawdzają się z hydroforami membranowymi w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Często uzdatnianie wody wymaga hydroforu z poduszką powietrzną o dużej pojemności, zajmując dużo miejsca.

Złoże to kompozycja pięciu składników:

- piasku kwarcowego
- żywicy jonowymiennej
- adsorbent, dla usuwania związków organicznych
- adsorbent, dla usuwania żelaza i manganu
- mieszanka innych złóż filtracyjnych

Złoże filtracyjne układa się w wielowarstwowe pole filtracji, gdzie każda z warstw usuwa jedną (lub więcej) z różnych substancji zanieczyszczających, obecnych w wodzie

studziennej. Prosta regeneracja filtra to jedynie płukanie wsteczne i pobranie solanki NaCl. Tak jak w tradycyjnych zmiękczaczach wody!

Seria MultiMix dostępna jest w czterech pojemnościach złoża . Filtry posiadają 1” głowicę High-Flow. Nad procesem uzdatniania wody czuwa elektroniczny sterownik z wyświetlaczem, na którym przedstawione są wszystkie podstawowe informacje dotyczące pracy urządzenia.

- niezawodna w pełni opatentowana technologia
- 1" zawór sterujący gwarantujący duży przepływ
- elektroniczny i łatwy w programowaniu sterownik - sterujący całym procesem uzdatniania wody
- pojedynczy system "jeden zbiornik" bez dodatkowego wyposażenia
- brak potrzeby stosowania aeratora, wtryskiwaczy powietrza, kompresora
- dostęp do mobilnego serwisu ERIE w Polsce
- **10 lat gwarancji producenta**

Dobór urządzenia, wielkość i i konfiguracja opiera się na podstawie analizy fizykochemicznej wody



Specyfikacja techniczna MultiMix 24:

WYMIARY I WAGA

Model	
Ilość złoża (L)	25
Pojemność zbiornika solanki (L)	125
Średnica zbiornika solanki podst./pokrywa (mm)	470/540
Wysokość zbiornika solanki (mm)	850
Głębokość zbiornika i głowicy sterującej (mm)	282
Głębokość zbiornika i głowicy z bypassem (mm)	371
Wysokość zbiornika z głowicą sterującą (mm)	1059 ±10
Wysokość wloty/wylotu (mm)	922 ±10
Maksymalna ilość soli (kg)	100

OSIĄGI[2]

Model
Ilość złoża (L)
Nominalna zdolność jonowymienna (m^3x°f)
Nominalna zdolność jonowymienna (m^3x°d)
Zużycie soli na regenerację (kg)
Maksymalny przepływ (m^3/h)
Zalecany maksymalny przepływ (m^3/h)[3]
Nominalny przepływ podczas płukania (L/min)
Zużycie wody na regenerację (L)

OGRANICZENIA

Model	Multimix						
Ilość substancji zanieczyszczających	Twardość		Żelazo	Mangan	Utlenialność	Amoniak	pH
	°f	°d	mg/L	mg/L	mg/L O_2	mg/L	
Woda surowa	<75	<42	<15	<3	<4	<4	5-10
Woda uzdatniona	<2,5	<1,4	<0,3	<0,1	<2	<0,5	/

GRATIS: 50 kg soli pastylkowanej