AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-kompaktowy-zmiekczacz-wody-cs-quadro-25-pakiet-p-1708.html



Nowoczesny kompaktowy zmiękczacz wody CS QUADRO 43

Cena brutto	**3 600,00 zł**
Cena netto	**2 926,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu





Nowoczesny zmiękczacz wody dla dużej rodziny

CS QUADRO 43





Zalety:

- Intuicyjny wyświetlacz graficzno--tekstowy z polskim menu
- Zmniejszone zużycie wody i soli nawet o ponad 30%
- Mały pobór energii elektrycznej
- Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości regulacji czasów cykli pracy
- Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych
- Elegancka, kompaktowa obudowa gwarantuje oszczędność miejsca

Dane techniczne:	Model: CS QUADRO 43
Przepływ (m3/h)	3,4
Pojemność złoża (litr)	43
Pojemność jonowymienna (m3/dH)	129
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	4,3
Pojemność zbiornika na sól (kg)	75
Rozmiar urządzenia: szer. / gł. / wys. (cm)	34/34/129
Rozmiar zbiornika na złoże śred. / wys. (cale)	11"/44"
Temperatura pracy (st. C)	1-30
Ciśnienie pracy (bar)	2-6
Napięcie zasilania (V/Hz)	220-240 / 50-60
Napięcie pracy (V)	12
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji złoża)
Przyłącze (cale)	1"





Eksploatacja:

- Zmiękczacz wody CS QUADRO jest całkowicie bezobsługowy.
- Należy jedynie pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól pastylkowaną.
- Złoże należy wymienić po 5-10 latach eksploatacji
- Zalecany jest przegląd urządzenia przez autoryzowanego serwisanta minimum raz na 12 miesięcy
- Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dH 5 m³

Przykładowy schemat podłączenia zmiękczacza

1. Zasilanie wody surowej
2. Wyjście wody surowej do innych celów (np. do ogrodu)
3. Linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych
4. Filtr wstępny mechaniczny lub węglowy
5. Podłączenie do kanalizacji
6. Stacja uzdatniania wody
7. Zawór zamykający odpływ wody czystej z urządzenia wielofunkcyjnego
8. Rozbiór wody uzdatnionej, np. do filtra RO
9. Sterownik
10. Miejsce zasypu soli
11. Przelew zbiornika soli

