AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:37

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-25-ws1ci-m-up-flow-lewatit-s-mono-by-pass-pakiet-p-1369.html



Nowoczesny zmiękczacz wody Clack 25 WS1CI-M UP-FLOW Lewatit S MONO + BY-PASS + pakiet

Cena brutto	**3 420,00 zł**
Cena netto	**2 780,49 zł**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Nowoczesny zmiękczacz wody do domu i mieszkania

Nowoczesny, dwuelementowy zmiękczacz wody Clack 25 WS1CI-M UP-FLOW Lewatit S + BY-PASS skutecznie usuwa twardość wody, chroniąc instalację wodną, armaturę oraz urządzenia AGD przed osadzaniem się kamienia.

Urządzenie rekomendowane jest dla 3–4 osobowej rodziny i zapewnia wysoki komfort codziennego użytkowania wody.

✔ mniejsze zużycie detergentów
✔ brak osadów i kamienia
✔ niższe rachunki za energię
✔ ochrona pralek, zmywarek i armatury
✔ miękka woda przyjazna dla skóry i włosów

Głowica Clack WS1CI-M UP-FLOW z funkcją mixing

Nowoczesna głowica Clack WS1CI-M wyposażona została w funkcję mieszania wody (mixing), umożliwiającą regulację końcowej twardości wody według indywidualnych preferencji użytkownika.

To rozwiązanie pozwala zachować optymalny komfort użytkowania wody oraz dopasować jej parametry do instalacji i potrzeb domowników.

✔ regulacja twardości wody
✔ automatyczna i bezobsługowa praca

✔ oszczędność soli i wody
✔ wysoka niezawodność działania
✔ czytelny wyświetlacz LCD
✔ prosta obsługa i programowanie



Zawór obejściowy BY-PASS w komplecie

Urządzenie wyposażone zostało w profesjonalny zawór obejściowy **BY-PASS**, zwiększający wygodę montażu, serwisowania oraz codziennego użytkowania stacji uzdatniania wody.

BY-PASS umożliwia szybkie odłączenie zmiękczacza od instalacji wodnej bez konieczności zamykania dopływu wody do całego budynku.

Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne:

✔ podczas montażu urządzenia
✔ podczas prac serwisowych i konserwacyjnych
✔ w przypadku awarii lub konieczności odłączenia stacji
✔ przy uruchamianiu instalacji
✔ dla zachowania ciągłego dopływu wody w domu

Wydajne złoże Lewatit S 1567

W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości żywicę jonowymienną Lewatit S 1567, cenioną za wysoką skuteczność działania, stabilną pracę oraz bardzo dobrą trwałość.

✔ skuteczne usuwanie twardości wody
✔ niskie zużycie soli i wody
✔ równomierny przepływ przez całe złoże
✔ wysoka wydajność podczas regeneracji
✔ stabilna i ekonomiczna praca urządzenia

Technologia regeneracji UP-FLOW

Zmiękczacz wyposażony został w nowoczesny system regeneracji przeciwprądowej **UP-FLOW**, stosowany w urządzeniach klasy premium.

W technologii UP-FLOW regeneracja odbywa się od dołu ku górze złoża, dzięki czemu regenerowane są przede wszystkim najbardziej eksploatowane warstwy żywicy.

✔ mniejsze zużycie soli podczas regeneracji
✔ niższe zużycie wody
✔ bardziej efektywna regeneracja złoża
✔ wyższa sprawność pracy urządzenia
✔ oszczędniejsza eksploatacja

Miękka woda – większy komfort każdego dnia

Miękka woda to nie tylko ochrona instalacji i urządzeń AGD, ale również większy komfort codziennego użytkowania wody w całym domu.

✔ skóra i włosy są mniej przesuszone
✔ ręczniki i ubrania pozostają bardziej miękkie
✔ armatura dłużej pozostaje czysta
✔ zmniejsza się zużycie detergentów
✔ kąpiel staje się bardziej komfortowa

Montaż i serwis

Urządzenie można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji. Montaż nie jest skomplikowany i może zostać wykonany przez lokalnego hydraulika.

Oferujemy również odpłatny montaż na terenie całego kraju oraz serwis gwarancyjny i

pogwarancyjny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani montażem lub pomocą techniczną, prosimy o kontakt:

e-mail: kontakt@bluewater24.pl
tel. 508 398 286



Specyfikacja techniczna

Model urządzenia	Clack 25 WS1CI-M UP-FLOW + BY-PASS
Typ urządzenia	Dwuelementowe
Butla ciśnieniowa	9 × 35
Sterownik	Clack WS1CI-M
Objętość złoża	25 litrów
Wydajność maksymalna	1,8 m³/h
Zbiornik soli	70 litrów
By-pass	W zestawie
System regeneracji	UP-FLOW przeciwprądowy
Przyłącze wlot / wylot	1 cal
Odpływ do kanalizacji	3/4 cala
Ciśnienie pracy	1,5 – 10 bar
Temperatura pracy	3 – 47 °C
Zasilanie	220–230V / 50 Hz
Napięcie pracy sterownika	12V

✔ 36 miesięcy gwarancji na sterownik
✔ 72 miesiące gwarancji na zbiorniki
✔ instrukcja w języku polskim
✔ wystawiamy faktury VAT
✔ bezpieczna i szybka wysyłka na terenie całej Polski

Nie jesteś pewien wyboru stacji uzdatniania wody?

Pomożemy dobrać odpowiedni zmiękczacz wody do liczby domowników, zużycia wody oraz parametrów instalacji.

Zapewniamy fachowe doradztwo, pomoc techniczną oraz wsparcie przed i po zakupie urządzenia.

e-mail: kontakt@bluewater24.pl
tel. 508 398 286

Chętnie pomożemy