AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:12

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-p-1834.html



NOWOCZESNY ZMIĘKCZACZ WODY - Clack 35 CI

Cena brutto	**2 940,00 zł**
Cena netto	**2 390,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Nowoczesny zmiękczacz centralny dwuelementowy z oddzielnym zbiornikiem solanki rekomendowany do uzdatniania wody **na potrzeby 5-6 osobowej rodziny.**

Zastosowanie:



Centralny zmiękczacz wody przeznaczony jest do ochrony całych instalacji wodnych i wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia głównie na elementach podgrzewaczy wody, sprzętów gospodarstwa domowego, częściach maszyn oraz w rurach instalacji wodnej zwiększając ich awaryjność i znacznie podnosząc zużycie energii.
Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu i żelaza niszczą także tkaniny i powodują powstanie na nich trwałych plam, utrudniają tworzenie się piany, powodują tworzenie się osadu na armaturze, psują smak napojów i potraw, podrażniają skórę. Zawarte w zmiękczaczach centralnych złoże jonowymienne Purolite , skutecznie usuwają jony powodujące twardość wody oraz redukuje mętność, stężenie żelaza i manganu.

Zalety stosowania zmiękczaczy:

- brak potrzeby stosowania soli ochronnych lub innych zmiękczających środków chemicznych do zmywarek i pralek
- zmniejszenie zużycia środków czyszczących oraz proszku do prania
- ochrona sprzętu AGD
- brak kamienia na urządzeniach gospodarstwa domowego brak kamienia na armaturze
- ochrona instalacji przed korozją
- poprawa smaku napojów i potraw woda
- przyjemna dla skóry i włosów

Specyfikacja techniczna:

- model urządzenia - **Clack 35 CI**
- Zbiornik ciśnieniowy 10 x 44
- typ sterownika - WS1 CI
- typ wyświetlacza - LCD
- typ urządzenia - dwuelementowe
- objętość żywicy - 35 litrów
- rodzaj wypełnienia - żywica jonowymienna kationit silnie kwaśny

- trwałość żywicy - ok. 12 lat
- sterowanie - automatyczne bezobsługowe
- system regeneracji - objętościowa (wolumteryczna) z możliwością przełączenia na czasową lub objętościowo/czasową - opcja
- typ regeneracji - cykl płukań przeciwprądowo
- czas trwania regeneracji - 85 min
- wydajność szczytowa - 1,8 m3/h
- wydajność całkowita - 8,0 m3 (na wodzie miejskiej o twardości 25 st.F)



Wymiary:

- wymiary zbiornika na solankę w mm - 340/340/880 (szerokość/głębokość/wysokość)
- wymiary kolumny z jonitem w mm - 260/1320 (szerokość/wysokość)
- całkowita wysokość kolumny z głowicą w mm - 1320
- pojemność zbiornika na solankę - 70 kg
- średnica przyłącza wlot/wylot - 1 cal
- podłączenie do kanalizacji - 3/4 cala
- dopuszczalne ciśnienie pracy - 1,5-10 bar
- temperatura pracy - 3-47 °C
- zasilanie - 220-230V 50 Hz
- napięcie pracy - 12V 50 Hz

Materiały eksploatacyjne i koszty:

- sól pastylkowana - przy wodzie miejskiej o średniej twardości zmiękczacz zużyje w przeliczeniu około 1 kg soli na 1m3 wody (sól pakowana jest po 25 kg).
- woda ściekowa do kanalizacji podczas płukania filtra, średnio w ilości 0,12 m3 na regenerację
- pobór mocy w czasie spoczynku 0W
- pobór mocy podczas regeneracji 15W
- wymiana wkładu we filtrze wstępnym co 6 miesięcy



Gwarancja:

36 miesięcy sterownik

72 miesiące zbiorniki
Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

Zawartość kompletu:

- gotowy do pracy zmiękczacz Clack 35 CI
- transformator bezpiecznego napięcia 12V
- filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym
- końcówki podłączeniowe proste / lub kątowe 1 cal - do wyboru
- instrukcja

Zmiękczacz bezobsługowy, nie odcina wody na czas regeneracji.

Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 25 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i kluczek
3. Test twardości wody

MONTAŻ

Oferowany przez nas zmiękczacz można montować we własnym zakresie
bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika).
Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez
wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi:



MONTAŻ STACJI UZDATNIANIA WODY

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

