

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiękcacz-wody-clack-ws1ci-m-lewatit-s-25-z-mixingiem-p-1369.html>



NOWOCZESNY ZMIĘKCZACZ WODY - Clack WS1CI-M Lewatit S 25 z mixingiem

Cena brutto	3 350,00 zł
Cena netto	2 723,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Clack

Opis produktu



Nowoczesny zmiękcacz centralny dwuelementowy z oddzielnym zbiornikiem solanki rekomendowany do uzdatniania wody **na potrzeby 3-4 osobowej rodziny**.

Zastosowanie:



Centralny zmiękcacz wody przeznaczony jest do ochrony całych instalacji wodnych i wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia głównie na elementach podgrzewaczy wody, sprzętów

gospodarstwa domowego, częściach maszyn oraz w rurach instalacji wodnej zwiększając ich awaryjność i znacznie podnosząc zużycie energii.

Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu i żelaza niszczą także tkaniny i powodują powstanie na nich trwałych plam, utrudniają tworzenie się piany, powodują tworzenie się osadu na armaturze, psują smak napojów i potraw, podrażniają skórę. Zawarte w zmiękczacach centralnych złoża monosferyczne Lewatit, skutecznie usuwają jony powodujące twardość wody oraz redukuje mętność, stężenie żelaza i manganu.

Zalety stosowania zmiękczaczy:

- brak potrzeby stosowania soli ochronnych lub innych zmiękczających środków chemicznych do zmywarek i pralek
- zmniejszenie zużycia środków czyszczących oraz proszku do prania
- ochrona sprzętu AGD
- brak kamienia na urządzeniach gospodarstwa domowego brak kamienia na armaturze
- ochrona instalacji przed korozją
- poprawa smaku napojów i potraw woda
- przyjemna dla skóry i włosów

Specyfikacja techniczna:

- model urządzenia - **Clack 25 CI**
- Zbiornik ciśnieniowy 9 x 35
- typ sterownika - WS1 CI
- typ wyświetlacza - LCD
- typ urządzenia - dwuelementowe
- objętość żywicy - 25 litrów
- rodzaj wypełnienia - żywica monosferyczna Lewatit S
- sterowanie - automatyczne bezobsługowe
- mixing wody (regulacja stopnia twardości wody)
- typ głowicy regeneracji - objętościowa (wolumetryczna) z możliwością przełączenia na czasową lub objętościowo/czasową - opcja
- typ regeneracji - standardowo cykl płukania współprądowych down-flow / opcja: przeciwpłukanie up-flow
- czas trwania regeneracji - 75 min
- wydajność szczytowa - 1,5 m³/h
- wydajność całkowita - 5,3 m³ (na wodzie miejskiej o twardości 25 st.F)
- zawór by-pass - opcja

ZŁOŻE

LEWATIT S 1567 pozwala uzyskać:

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złożo wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)



Wymiary:

- wymiary zbiornika na solankę w mm - 340/340/880 (szerokość/głębokość/wysokość)
- wymiary kolumny z jonitem w mm - 240/1090 (szerokość/wysokość)
- całkowita wysokość kolumny z głowicą w mm - 1090
- pojemność zbiornika na solankę - 70 kg
- średnica przyłącza wlot/wylot - 1 cal
- podłączenie do kanalizacji - 3/4 cala
- dopuszczalne ciśnienie pracy - 1,5-10 bar
- temperatura pracy - 3-47 °C
- zasilanie - 220-230V 50 Hz
- napięcie pracy - 12V 50 Hz

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



Materiały eksploatacyjne i koszty:

- sól pastylkowana - przy wodzie miejskiej o średniej twardości zmiękczaczu zużyje w przeliczeniu około 1 kg soli na 1m³ wody (sól pakowana jest po 25 kg).
- woda ściekowa do kanalizacji podczas płukania filtra, średnio w ilości 0,12 m³ na regenerację
- pobór mocy w czasie spoczynku 0W
- pobór mocy podczas regeneracji 15W
- wymiana wkładu we filtrze wstępnym co 6 miesięcy



Gwarancja:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki
Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT



Zawartość kompletu:

- gotowy do pracy zmiękczaczu Clack 25 CI
- transformator bezpiecznego napięcia 12V
- filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym
- końcówki podłączeniowe proste lub kątowe 1 cal
- instrukcja

Zmiękczaczu bezobsługowy, nie odcina wody na czas regeneracji.



Gratisy:

1. Sól pastylkowana: 25 kg
2. Filtr wstępny mechaniczny - komplet z wkładem i kluczek

3. Test twardości wody

MONTAŻ

Oferowany przez nas zmiękcacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (przez lokalnego hydraulika).

Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi:



[MONTAŻ STACJI UZDATNIANIA WODY](#)

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

