AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odzelaziacz-wody-na-caly-dom-5-w-1-ecomix-a-25-rx-ocean-p-234.html



ODŻELAZIACZ WODY NA CAŁY DOM 5 W 1 ECOMIX A 25 RX OCEAN

Cena brutto	**3 300,00 zł**
Cena netto	**2 682,93 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu





WIELOFUNKCYJNA KOMPAKTOWA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 w 1


ECOMIX A 25 RX EC-A OCEAN

Odżelaziacz na złożu Ecomix A usuwa **żelazo, mangan, wapń, magnez, zwiększa wartość pH, usuwa związki organiczne**(zapach, mętność, barwa). Poza tym ma za zadanie **zmiękczenie wody.**

Model o zawartości złoża 24l. polecany jest gospodarstwom domowym z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną (przeciętnie dla ok. 3-6 osób)



Kryształ złoża **ECOMIX A** jest zeolitem opracowanym specjalnie z myślą o uzdatnianiu wody gruntowej. Ponadto umożliwia uzyskanie doskonałych rezultatów w zakresie zmiękczania wody oraz usuwaniu żelaza, manganu z wody, a także amoniaku i poprawy wartości organicznych z wody. Złoże ECOMIX jest medium wielofunkcyjnym, regenerowanym solanką. Pracuje w zakresie pH 5-10. Poziom pH w powyższych ramach nie ma wpływu na efektywność złoża.



Złoże nie wymaga napowietrzania, a regeneracja dokonywana jest bezpieczną dla użytkownika solanką.

Żywotność złoża przy poprawnym użytkowaniu wynosi około 10 lat.



Głowica RX posiada kolorowy wyświetlacz pokazujący m.in. aktualny przepływ wody przez urządzenie oraz ilość uzdatnionej wody możliwej do pobrania do momentu najbliższej regeneracji złoża. Głowica umożliwia wybór regeneracji objętościowej lub czasowej. Możliwe jest również jej manualne wywołanie. Sterownik umożliwia także dokonanie korekty czasu trwania poszczególnych faz regeneracji. Stacja wyposażona jest w by-

pass z przyłączami 1" oraz zawór pływakowy solanki.

Specyfikacja urządzenia:

- Złoża Ecomix A z atestem **PZH:** 24 litry
- Pojemność zbiornika na sól tabletkową: 81 kg
- Przyłącze hydrauliczne: 1"
- Przepływ nominalny: 1,3 m3/h
- Przepływ max: 1,8 m3/h
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Pobór mocy: 8W
- Temperatura robocza: 5-38 st. C
- Ciśnienie robocze: 2-8 bar
- Zużycie soli na regenerację złoża: ok. 3,5 kg
- Filtr solanki w standardzie
- **By-pass** - możliwość szybkiego wypięcia zmiękczacza z instalacji bez jej rozmontowywania)



- Kontrola regeneracji wolumetryczno-czasowa (regeneracja objętościowa opóźniona lub natychmiastowa oraz czasowa)
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- Instrukcja zaprogramowania głowicy w języku polskim
- Dodatkowe zabezpieczenie przeciw przelewowe - zawór pływakowy solanki
- Wyświetlacz LCD pokazujący m.in. przepływ wody przez urządzenie, ilość miękkiej wody do pobrania do kolejnej regeneracji, datę i godzinę

Wymiary urządzenia:

· szerokość 32 cm
· głębokość 50 cm
· wysokość 114 cm

Montaż stacji

Urządzenie można montować we własnym zakresie (przez lokalnego hydraulika), bez utraty gwarancji. Instalacja urządzenia nie jest skomplikowana, a wszystkie informacje dotyczące programowania głowicy dostępna są w załączonej do urządzenia instrukcji montażu i użytkowania. Nasza firma służy także pomocą telefoniczną oraz doradztwem w zakresie doboru odpowiednich parametrów.

G r a t i s y:

Kompletny **filtr wstępny** mechaniczny oraz zapas **4 wkładów**
Sól pastylkowana **50 kg**
BY-PASS z przyłączem 1”
Dostawa – gratis

G w a r a n c j a: 2 4 m i e s i ą c e

P o l e c a m y i z a p r a s z a m y P a ń s t w a d o k o n t a k t u.