AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odzelaziacz-wody-na-caly-dom-multi-bnt-am-25-stacja-wielofunkcyjna-p-291.html



Odżelaziacz wody na cały dom - MULTI BNT AM 25 - stacja wielofunkcyjna

Cena brutto	**2 900,00 zł**
Cena netto	**2 357,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**

Opis produktu





ODŻELAZIACZ WODY - WIELOFUNKCYJNY FILTR NA CAŁY DOM
MULTI BNT 24l.

Stacja uzdatniania wody ze złożem wielofunkcyjnym
Model: **AM 25/O OCEAN BNT 1650**



Seria urządzeń MULTI BNT przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

- złoże wielofunkcyjne rozwiązujące 5 problemów: twardości, żelaza, manganu, amoniaku i zanieczyszczeń organicznych
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- zawór sterujący BNT1650 z przyłączem 1”
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- obudowa kompaktowa i zbiornik solanki wykonane z wysokiej jakości polietylenu
- odporny na korozję zbiornik wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- **bypass i mieszacz** (mixing) wody surowej w standardzie
- zawór pływakowy solanki

WYMIARY URZĄDZENIA:

wysokość: 113 cm
szerokość: 32 cm
głębokość: 53 cm
wysokość na jakiej znajduje się wlot/wylot wody - 92 cm
długość by-passu (przyłącza) - 12,5 cm



Specyfikacja urządzenia:

Model	AM 25 OCEAN
Ciśnienie robocze min./maks. (bar)	1,4 / 8,6
Temperatura robocza min./maks. (°C)	1/39
Złącze elektryczne (V/Hz)	220/50-60
Pobór mocy (W)	9
Przyłącze hydrauliczne	gwint zewn. 1” BSP
Typ obudowy	Kompaktowa
Typ zaworu sterującego	BNT 1650
Objętość złoża (dm³)	24
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	10 x 35
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	3,0
Przepływ nominalny (m³/h)	1,3
Przepływ maks. chwilowy (m³/h)	1,8
Spadek ciśnienia (bar)	0,3





MAKS. DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY:

Żelazo: 10 mg/l
Mangan: 2 mg/l
Amoniak: 4 mg/l
Zw. organiczne (utlenialność): 8 mg/l



Gwarancja:
24 miesiące






MONTAŻ ZMIĘKCZACZA



Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Gratisy:

50 kg soli pastylkowanej
Kompletny filtr wstępny
Zapas wkładów do filtra wstępnego x 5 szt.
Dostawa 0 zł.





Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY