AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:34

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odzelaziacz-zmiekczacz-odmanganiacz-multimix-50-erie-usa-p-142.html



ODŻELAZIACZ ZMIĘKCZACZ ODMANGANIACZ MULTIMIX 50 - ERIE / USA

Cena brutto	**5 900,00 zł**
Cena netto	**4 796,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Erie**

Opis produktu



MultiMix 50 Erie

Jedno zbiornikowe rozwiązanie do uzdatniania typowych problemów z wodą.

Producent: ERIE/USA



Nowoczesna seria filtrów MultiMix, to rewolucyjne rozwiązanie, uzdatniania pięciu najczęściej spotykanych problemów występujących w wodzie studziennej:

- twardości
- żelaza i manganu
- zanieczyszczeń organicznych
- amoniaku (jonu amonowego)

Filtry idealnie sprawdzają się z hydroforami membranowymi w których woda nie ma kontaktu z powietrzem. Często uzdatnianie wody wymaga hydroforu z poduszką powietrzną o dużej pojemności, zajmując dużo miejsca.

Złoże to kompozycja pięciu składników:

- piasku kwarcowego
- żywicy jonowymiennej
- adsorbent, dla usuwania związków organicznych
- adsorbent, dla usuwania żelaza i manganu
- mieszanka innych złóż filtracyjnych

Złoże filtracyjne układa się w wielowarstwowe pole filtracji, gdzie każda z warstw usuwa jedną (lub więcej) z różnych substancji zanieczyszczających, obecnych w wodzie studziennej. Prosta regeneracja filtra to jedynie płukanie wsteczne i pobranie solanki NaCl. Tak jak w tradycyjnych zmiękczaczach wody!

Seria MultiMix dostępna jest w czterech pojemnościach złoża . Filtry posiadają 1” głowicę High-Flow. Nad procesem uzdatniania wody czuwa elektroniczny sterownik z wyświetlaczem, na którym przedstawione są wszystkie podstawowe informacje dotyczące pracy urządzenia.

- niezawodna w pełni opatentowana technologia
- 1" zawór sterujący gwarantujący duży przepływ
- elektroniczny i łatwy w programowaniu sterownik - sterujący całym procesem uzdatniania wody
- pojedynczy system "jeden zbiornik" bez dodatkowego wyposażenia
- brak potrzeby stosowania aeratora, wtryskiwaczy powietrza, kompresora
- dostęp do mobilnego serwisu ERIE w Polsce
- **10 lat gwarancji producenta**

Dobór urządzenia, wielkość i i konfiguracja opiera się na podstawie analizy fizykochemicznej wody



Specyfikacja techniczna MultiMiX 50:

Ciśnienie pracy min/max (bar) 1,4/8,3

Temperatura robocze min/max (ºC) 2/48

Podłączenie elektryczne (V/Hz) 230/50

Max. Zużycie prądu (VA) 12

Przyłącze hydrauliczne 1” GZ

Wymiary zbiornika ciśnieniowego 12x48

Pojemność zbiornika solanki: 125

Wymiary zbiornika solanki (podstawa/pokrywa/wysokość): 470/540/850

Wysokość całego filtra: 1395 Wysokość podłączenia wody (wejście/wyjście): 1257

Max. ilość soli w zbiorniku na sól (kg): 100

Wymiary zbiornika ciśnieniowego: 12x48

GRATIS: 50 kg soli pastylkowanej

