AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/osmoza-przemyslowa-eko-osmo-slim-plus-1k-wydajnosc-42-50-lh-p-1498.html



# Osmoza przemysłowa EKO-OSMO SLIM PLUS 1K - wydajność: 42-50 l/h

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |

## Opis produktu

Kompaktowa stacja odwróconej osmozy przeznaczona do instalacji przemysłowych do odsalania /demineralizacji wody

## *EKO-OSMO SLIM PLUS 1K - wydajność: 42-50 l/h*

### Zalety:

- wysoka jakość wykonania
- solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- ergonomiczna obudowa, zajmująca mało miejsca oraz ułatwiającą konserwację
- nowoczesny design

### Zastosowanie:

- przemysł elektroniczny
- przemysł farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny
- przemysł gastronomiczny
- w laboratoriach
- w myjniach
- a także w wielu innych przedsiębiorstwach, w których wysoka jakość wody ma znaczenie

### Wyposażenie:

- filtr wstępny (korpus narurowy z wkładem mechanicznym 5 mikronów)
- rama ze stali nierdzewnej
- wydajność urządzenia od 42l/h - 50l/h
- rotametry do pomiaru przepływu permeatu i koncentratu
- pomiar ciśnienia wejściowego i ciśnienia pracy
- zawór regulacyjny koncentratu
- zabezpieczenie przed zbyt niskim i wysokim ciśnieniem (presostaty)
- elektrozawór na zasilaniu
- zabezpieczenie zbiornika magazynującego przed przelaniem (układ pływaków MAX i MIN)

- pompa wysokiego ciśnienia z mosiądzu
- sterownik ROC z pomiarem przewodności

### Wyposażenie opcjonalne:

Możliwe jest dostosowanie produktu według wymogów inwestora, np. zamiana istniejących komponentów na inne lub dołożenie elementów takich jak:

1. Elektrozawór Flushingu
2. Zawór recyrkulatu
3. Inne elementy wyposażenia

## Model: EKO-OSMO SLIM PLUS 1K



• Wydajność maksymalna (l/h)* 42 - 50
• Odzysk (%) 50 do 70

- Zasilanie (V/Hz) 230/50
- Ilość modułów 1 x 2521
- Przyłącze wody zasilającej (cal) 1/2
- Moc silnika pompy (kW) 0,18
- Szerokość (mm) 400
- Redukcja soli rozpuszczonych (%) 98,4 do 99,5
- Przyłącza permeatu i koncentratu (cal) 1/2 GZ x 1/4 GW
- Wysokość (mm) 1040
- Głębokość (mm) 330

** podana wydajność jest uzyskana przy temperaturze wody 15 C.*

*Produkowane przez na systemy wymagają odpowiedniego przygotowania wody w zależności od jej składu chemicznego*

Zapraszamy do kontaktu:
mail: kontakt@bluewater24.pl
Tel. 508 398 286