AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:34

Link do produktu: https://bluewater24.pl/oszczedny-zmiekczacz-wody-clack-30-ws1ci-m-ze-zlozem-lewatit-p-1079.html



OSZCZĘDNY ZMIĘKCZACZ WODY Clack 30 WS1CI-M ze złożem LEWATIT

Cena brutto	**3 790,00 zł**
Cena netto	**3 081,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

EKO-OPTIMA 30/O Clack WS1CI Lewatit S + BY-PASS + pakiet

Centralny zmiękczacz wody w obudowie kompaktowej do uzdatniania wody na potrzeby 4-6 osobowej rodziny.

Zastosowanie:



Centralny zmiękczacz wody przeznaczony jest do ochrony całych instalacji wodnych i wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia głównie na elementach podgrzewaczy wody, sprzętów gospodarstwa domowego, częściach maszyn oraz w rurach instalacji wodnej zwiększając ich awaryjność i znacznie podnosząc zużycie energii.
Zawarte w twardej wodzie sole wapnia, magnezu i żelaza niszczą także tkaniny i powodują powstanie na nich trwałych plam, utrudniają tworzenie się piany, powodują tworzenie się osadu na armaturze, psują smak napojów i potraw, podrażniają skórę.



Złoże LEWATIT S 1567 pozwala uzyskać:

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złoże wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)

Zalety stosowania zmiękczaczy:

- brak potrzeby stosowania soli ochronnych lub innych zmiękczających środków chemicznych do zmywarek i pralek
- zmniejszenie zużycia środków czyszczących oraz proszku do prania
- ochrona sprzętu AGD
- brak kamienia na urządzeniach gospodarstwa domowego brak kamienia na armaturze
- ochrona instalacji przed korozją
- poprawa smaku napojów i potraw woda
- przyjemna dla skóry i włosów

Specyfikacja techniczna:

- model urządzenia - Clack 30 CI
- typ sterownika - WS1 CI
- obudowa kompaktowa wykonana z polietylenu
- typ wyświetlacza - LCD
- objętość żywicy - 30 litrów
- zbiornik ciśnieniowy 10 x 35 (odporny na korozję, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości)
- rodzaj wypełnienia - żywica jonowymienna LEWATIT
- by-pas - TAK
- regulator twardości wody - mieszacz (mixing) - TAK
- pływak - TAK
- sterowanie - automatyczne bezobsługowe
- system regeneracji - objętościowa (wolumteryczna) z możliwością przełączenia na czasową lub objętościowo/czasową - opcja
- typ regeneracji - cykl płukań przeciwprądowo
- max pojemność magazynowa soli 85 kg



Wymiary:

- wymiary w cm - 30/50/130 (szerokość/głębokość/wysokość)
- średnica przyłącza wlot/wylot - 1 cal
- podłączenie do kanalizacji - 3/4 cala
- dopuszczalne ciśnienie pracy - 1,5-10 bar
- temperatura pracy - 3-47 °C
- zasilanie - 220-230V 50 Hz
- napięcie pracy - 12V 50 Hz

Materiały eksploatacyjne i koszty:

- sól pastylkowana - przy wodzie miejskiej o średniej twardości zmiękczacz zużyje w przeliczeniu około 1 kg soli na 1m3 wody (sól pakowana jest po 25 kg).
- woda ściekowa do kanalizacji podczas płukania filtra, średnio w ilości 0,12 m3 na regenerację
- pobór mocy w czasie spoczynku 0W
- pobór mocy podczas regeneracji 15W
- wymiana wkładu we filtrze wstępnym co 6 miesięcy



Gwarancja:

36 miesięcy sterownik
72 miesiące zbiorniki
Instrukcja w PL
Wystawiamy faktury VAT

Zawartość kompletu:


- gotowy do pracy zmiękczacz Clack 30 CI
- transformator bezpiecznego napięcia 12V
- filtr wstępnego oczyszczania z wkładem mechanicznym
- końcówki podłączeniowe proste lub kątowe 1 cal (proszę wskazać po zakupie)
- wąż do popłuczyn
- zawór by-pass
- sól pastylkowana 50 kg
- test twardości wody
- paletowa dostawa do klienta gratis

Zmiękczacz bezobsługowy, nie odcina wody na czas regeneracji.



Montaż

Oferowany przez nas zmiękczacz można montować we własnym zakresie bez utraty gwarancji (np. przez lokalnego hydraulika). Jeżeli jednak jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem montażu przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy, zapraszamy do skorzystania z usługi - kontakt@bluewater24.pl



Wymagania do montażu:

- powierzchnia montażu 32/52 cm
- minimalna wysokość pomieszczenia 1,35 m
- dostęp do kanalizacji w promieniu 3-4 metrów
- dostęp do zasilenia 220-230V 50 Hz
- temperatura otoczenia powyżej 2 °C

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY



