Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:35

Link do produktu: https://bluewater24.pl/power-soft-profesjonalny-zmiekczacz-wody-p-1188.html



Power Soft - profesjonalny zmiękczacz wody

Cena brutto	**2 700,00 zł**
Cena netto	**2 195,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu



Power Soft

Power Soft - profesjonalny, kompaktowy zmiękczacz wody

Zalety:

- zawór sterujący wykonany z materiałów najwyższej jakości certyfikowanych przez NSF
- automatyczna praca, sterownik objętościowo-czasowy
- wysokiej jakości żywica jonowymienna
- tryb regeneracji „**Up-FLOW”** mniejsze zużycie soli oraz wody w cyklu regeneracyjnym
- **tryb wakacyjny**
- nowoczesny panel sterujący LCD z menu w języku polskim
- pokrywa wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła
- **zawór BY-PASS w zestawie**


elektroniczny sterownik
z menu w języku polskim
górna pokrywa wykonana
z hartowanego szkła
zawór BY-PASS
w standardzie
UpFlow
regeneracja przeciwprądowa
„UP-FLOW"

Opis



Power Soft - doskonałej jakości, nowoczesny zmiękczacz wody pitnej oraz ogólnoużytkowej, skutecznie poprawia jakość wody, redukując jony wapnia i magnezu, obniżając tym samym jej twardość. Dzięki trybowi regeneracji „UP-FLOW” system zużywa znacznie mniej soli oraz wody w cyklu regeneracyjnym.

W systemie Power Soft górna pokrywa została wykonana z wysokiej jakości hartowanego szkła. Urządzenie dostępne jest w sprzedaży z wyświetlaczem LCD z menu w języku polskim. Ogólne informacje o zmiękczaczach wody: Zmiękczacze wody to profesjonalne urządzenia, które są wymiennikami jonów. Zmiękczacze wymieniają głównie jony wapnia (Ca^{2+}) i magnezu (Mg^{2+}) na jony sodu (Na-).

Wapń oraz magnez określa się mianem „minerałów twardości”. Zmiękczacz wody, podczas trybu pracy dokonuje wymiany jonowej (minerały odpowiedzialne za twardość wody osadzane są w centrach aktywnych złoża jonowymiennego równocześnie uwolnione są do wody jony sodu) i podczas procesu regeneracji złoża wypłukuje je do kanalizacji.

Zmiękczacze wody skutecznie chronią instalację wodną oraz urządzenia pracujące w tej instalacji (pralka, zmywarka, bojler, piec grzewczy, itp.).
Przyczyniają się do zwiększenia żywotności sprzętu AGD, a także przyczyniają się do obniżenia kosztów energii o około 30%., redukując kamień kotłowy.

Zmiękczacze zapobiegają osadzaniu się „kamienia” na sanitariatach oraz armaturze. Eliminują biały osad na naczyniach oraz

sztućcach. Zmiękczacze skutecznie chronią skórę przed nadmiernym wysuszeniem.

Wymiary:

- Szer. x głęb. x wys. - 511 x 324 x 1044 (mm)
- Wymiary butli - 10" x 35"
- Waga - 45kg

.

Dane techniczne:

- Temperatura pracy - 3° - 38° C
- Przyłącze - 1"
- Ciśnienie Robocze - 1,5 bar - 6 bar
- Pojemność zbiornika soli - 64 kg
- Zawartość złoża - 25 l
- Przepływ nominalny (roboczy) - 1,6 m^3/h
- Przepływ maksymalny - 2,3 m^3/h
- Tryb regeneracji - Przeciwprądowy UP-FLOW
- Zużycie wody w cyklu regeneracyjnym - ok. 135 l*
- Zużycie soli w cyklu regeneracyjnym - 2,4 kg
- Zdolność jonowymienna - 71° dH x m^3*
- Zasilanie, napięcie - AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)

** zależy od ciśnienia wody*

Produkt posiada atest PZH nr BK/W/0166/01/2018

Gwarancja: 2 lata






Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY