AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-supreme-multi-5-w-1-p-1185.html



BWT AQA trinity zmiękczanie i odżelazianie wody

Cena brutto	**7 100,00 zł**
Cena netto	**5 772,36 zł**
Producent	**BWT**

Opis produktu

BWT AQA trinity - urządzenie zmiękczająco-odżelaziające

Kompaktowe urządzenie zmiękczająco-odżelaziające przeznaczone do jednorodzinnych gospodarstw domowych (4-5 osób) korzystających z własnego ujęcia wody, które zawiera związki żelaza, manganu czy amoniaku.

- pojemność jonowymienna: 56 dH/m^3
- przepływ nominalny: 0,35 - 2 m^3/h
- zużycie soli na regenerację: 3.2 kg



Jednokolumnowe, kompaktowe urządzenie przeznaczone dla użytkowników korzystających z indywidualnych ujęć wody, które zawierają żelazo oraz mangan. Wyposażone w unikalne złoże multifunkcyjne, które przyczynia się do obniżenia zawartości żelaza, manganu i amoniaku oraz redukuje twardość i zawartość związków organicznych w wodzie. Urządzenie sterowane objętościowo z pierwszeństwem czasowym. Wyposażone w elektroniczną głowicę sterującą z regulatorem twardości resztkowej oraz cyfrowym wyświetlaczem. Cechuje je łatwa i wygodna obsługa, możliwość zapamiętania ustawień w przypadku przerwy w dostawie napięcia oraz zabezpieczenie antyprzelewowe. Złoże regenerowane roztworem solanki bez potrzeby korzystania z dodatkowych środków chemicznych. W zakresie dostawy znajduje się: kolumna jonowymienna z żywicą jonowymienną, głowica sterująca oraz zbiornik solanki w jednej obudowie, wąż do odprowadzania
popłuczyn wraz z syfonem, tester twardości ogólnej AQUATEST, instrukcja obsługi. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 2-7 bar, temperatura wody 5-35oC, temperatura otoczenia 5-40oC, zasilanie elektryczne 230V/50 (60) Hz.

BWT AQA trinity		
nominalna średnica przyłącza	DN	25 (1″)
pojemność jonowymienna	°dH/m³	56
ilość litrów żywicy	l	25
przepływ nominalny	m³/h	0,35 - 2
średnie zużycie soli na regenerację	kg	ok. 3,2
wysokość urządzenia	mm	1120
głębokość urządzenia	mm	410
szerokość urządzenia	mm	535
pobór mocy w trakcie pracy	W	6
pobór mocy w trakcie regeneracji	W	20

Uwaga: do podłączenia urządzenia zalecana jest armatura przyłączeniowa MULTIBLOCK INLINE i węże przyłączeniowe 25/25.

Wyposażenie dodatkowe:

BWT Multiblock Inline
Armatura przyłączeniowa z obejściem (by-pass), wbudowanym kranikiem probierczym, i łatwego montażu zmiękczaczy i filtrów w połączeniu z wężami zbrojonymi R 1˝ (DN 25). Możliwość montażu poziomo lub pionowo (z kierunkiem przepływu od góry do dołu). Max. temperatura wody/otoczenia 30/40 °C

BWT Multiblock Inline
Zestaw węży przyłączeniowych 25/25 Do elastycznego podłączenia zmiękczaczy o średnicy przyłącza DN 25 do armatury typu MULTIBLOCK INLINE. Dwa węże zbrojone (o długości 700 mm każdy), wyposażone obustronnie w nakrętki DN 25 wraz z uszczelkami.

https://bluewater24.pl/armatura-przylaczeniowa-bwt-multiblock-p-1120.html

GRATIS:
sól pastylkowana 50 kg
dostawa: 0 zł.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostawa gratis: Dostawa gratis