AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:25

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-supreme-multi-5-w-1-mega-gratisy-p-498.html



PROFESJONALNY SYSTEM MULTIFUNKCYJNY - SUPREME MULTI + MEGA DODATKI

Cena brutto	**4 190,00 zł**
Cena netto	**3 406,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu



Przed zakupem zapytaj o dostępność: kontakt@bluewater24.pl

SUPREME MULTI + MEGA GRATISY

Profesjonalny system wielofunkcyjny

Nowoczesny system wielofunkcyjny SUPREME MULTI to innowacyjne urządzenie, które rozwiązuje problemy z pięcioma najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami występującymi w wodzie: żelazem, manganem, związkami organicznymi, amoniakiem oraz twardością wody.



System zawiera nowoczesne złoże ECOMIX, które jest kompozycją pięciu składników. Poszczególne składniki złoża tworzą pole filtracji, z których każdy odpowiedzialny jest za usuwanie innych zanieczyszczeń, obecnych w wodzie. Proces regeneracji złoża następuje poprzez przepłukiwanie roztworem soli. Regeneracja urządzenia odbywa się w sposób automatyczny (jest to proces analogiczny jak w przypadku zmiękczania wody). System SUPREME MULTI zapewnia duży przepływ hydrauliczny. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny wyświetlacz z menu w języku polskim.



ZALETY URZĄDZENIA:

Gwarancja aż do 10 lat



Najwyższej jakości złoże wielofunkcyjne ECOMIX®
Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący
Węże popłuczyn w zestawie
Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim
Wysoka jakość wykonania



SUPREME MULTI ZASTOSOWANIE:



GDY WODA JEST ZAŻLEAZIONA

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.
Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn, psucia się drogiego sprzętu AGD (pralka, zmywarka).

Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.
Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że całe „pranie” zabarwiane jest na kolor „brązowy”.







GDY WODA JEST TWARDA

Miękka woda:
nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania, skóra staje się gładsza, zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek, ułatwia pienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%, to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek.

Twarda i zakamieniona woda jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka, ponadto twarda woda pozostawia osad na szkle oraz sztućcach.

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złogi kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczy wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą.

Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie nowoczesne baterie oraz wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

GDY W WODZIE ZNAJDUJĄ SIĘ ZWIĄZKI ORGANICZNE



Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, powodują znaczące pogorszenie smaku i zapachu wody, a w skrajnych przypadkach mogą wywoływać choroby nowotworowe. System SUPREME MULTI obniża zawartość szkodliwych związków organicznych w wodzie.



.



GDY JON ANOMOWY PRZEKRACZA NORMY

Jon amonowy podobnie jak związki organiczne ma negatywny wpływ na smak i zapach wody. Dodatkowo obecność jonu amonowego w wodzie wiąże się z powstawaniem szkodliwych dla zdrowia azotynów, z tym problemem mierzą się również akwaryści. Jon amonowy ogranicza

skutecznie procesy dezynfekcji wody.



INFORMACJE TECHNICZNE:

- Ciśnienie robocze min./maks. 1,4 bar / 8,3 bar
- Temperatura robocza min./maks. 2°C - 48°C
- Złącze elektryczne 230/50 V/Hz
- Maksymalny pobór mocy 17W
- Złącze hydrauliczne wlot/wylot gwint zewn. 3/4” BSP
- Rodzaj sterowania: elektroniczne - objętościowe
- Mixing wody surowej: opcja
- Rodzaj złoża: wielofunkcyjne ECOMIX®
- Rodzaj regeneranta: sól pastylkowa
- System regeneracji: przeciwprądowy

OSIĄGI (1):	
Objętość złoża (dm³)	24
Nominalna zdolność wymienna (m³x°f)	91,2
Nominalna zdolność wymienna (m³x°d)	50,9
Zużycie soli na regenerację (kg) **(2)**	2,4
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m³/h)	1,3
Nominalna wartość dla backwash (l/min.)	9,8
Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar) (litr) **(2)**	205

(1) *Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody*
(2) *Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)*

LIMITY ZASTOSOWANIA							
Stężenie zanieczyszczeń	twardość		żelazo	mangan	utlenialność	amoniak	pH
	°f	°dH	mg/l	mg/l	mg/l O2	mg/l	
Woda surowa	<75	<42	<15	<3	<4	<4	5-10
Woda uzdatniona	<2,5	<1,4	<0,3	<0,1	<2	<0,5	/

Wymiary i waga:

- Szerokość (mm) 345
- Wysokość (mm) 1084
- Głębokość (mm) 573

- Głębokość, włączając obejście (mm) 658
- Wysokość wlot/wylot (mm) 933
- Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm) 939
- Waga (kg) 35,5
- Waga, włączając obejście (kg) 36,0



- Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg) 125

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



Gwarancja:



10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik
5 lat gwarancji na głowicę sterującą
3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Razem z urządzeniem otrzymają Państwo:

- Filtr wstępny mechaniczny Supreme H10B-SET-10"
- Zapas wkładów mechanicznych Supreme S-PP20 x 10 szt.
- Sól pastylkowaną x 10 worków / 250 kg
- Darmowa dostawa do klienta

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostawa gratis: Dostawa gratis