AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-system-odzelaziajacy-supreme-oxyline-56-p-1054.html



Profesjonalny system odżelaziający - Supreme OXYLINE 56

Cena brutto	**4 260,00 zł**
Cena netto	**3 463,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Erie**

Opis produktu



Nowoczesny system odżelaziający SUPREME OXYLINE 56 z napowietrzaniem w głowicy

SUPREME OXYLINE, to seria najnowocześniejszych systemów odżelaziających dostępnych na rynku. Systemy doskonale redukują żelazo (rozpuszczone i nierozpuszczone), mangan oraz siarkowodór. W przypadku systemów serii OXYLINE, nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Urządzenie w trakcie trybu regeneracji zasysa powietrze, tworząc wewnątrz butli poduszkę powietrzną. Efektem napowietrzenia jest doskonała redukcja żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego stosowania napowietrzania wody. SUPREME OXYLINE doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

KONIEC PROBLEMÓW Z CHEMIĄ DO REGENERACJI ORAZ Z NIEODPOWIEDNIM RODZAJEM HYDROFORU



Zalety stacji:

- współpracują z hydroforami przeponowymi i przepływowymi
- przyłącze kątowe 360 st. (opcja)
- najwyższej jakości złoże filtrujące Birm
- niski koszt eksploatacji: brak chemii w procesie filtracji, brak potrzeby dodatkowego napowietrzania wody
- sterownik elektroniczny, czasowo-obiętościowy
- podświetlany ekran LCD

JEDNO URZĄDZENIE KTÓRE SKUTECZNIE ELIMINUJE TRZY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z WODĄ


Usuwanie jonów żelaza
1
Usuwanie jonów manganu
2
Usuwanie siarkowodoru
3


TIME OF DAY
LPM 0 1520

Innowacyjna technologia.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy SUPREME OXYLINE, posiadają unikatową konstrukcję, dzięki czemu są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.
Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.



Dodatkowo systemy SUPREME OXYLINE doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Przyłącze kątowe 360 st. (opcja)
Funkcjonalne przyłącze kątowe 360° ułatwia montaż urządzenia i ogranicza niezbędną przeróbkę instalacji do minimum.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE - żelazo i mangan?

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.
Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się sprzętu AGD (pralka, zmywarka…).
Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.
Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE - siarkowodór?

Siarkowodór to bezbarwny, trujący gaz palny o charakterystycznym zapachu „zgniłych jaj”. Powstaje w wyniku gnicia białek roślinnych i zwierzęcych zawierających siarkę. Siarkowodór jest związkiem trującym już w momencie pierwszego kontaktu, dlatego woda pitna zawierająca ten gaz nie powinna być spożywana

Ograniczenia aplikacji:

Seria	OXYLINE	OXYLINE PLUS
PH do usunięcia żelaza	6,8 - 9,0	5,8 – 10,0
PH do usunięcia manganu	8,0 - 9,0	5,8 – 10,0
PH do usunięcia żelaza i manganu	8,0 – 8,5	5,8 – 10,0
Maks. poziom zawartości żelaza (Fe)	15 mg/l	70 mg/l
Maks. poziom zawartości manganu (Mn)	2 mg/l	35 mg/l
Maks. poziom zawartości siarkowodoru (H S)	5 mg/l	15 mg/l
Związki organiczne	2 mg/l	0 mg/l
Chlor	5 mg/l	- mg/l

Dane techniczne:	OXYLINE
Ciśnienie robocze min./maks.:	2,5 bar / 8,6 bar
Temperatura robocza min./max.	4°C - 43°C
Złącze elektryczne:	230/50 V/Hz
Złącze hydrauliczne wlot/wylot:	gwint zewn. 1" BSP
Rodzaj sterowania:	elektroniczne, czasowo-objętościowe
Zawór BY-PASS:	opcja
Złoże:	Birm

Osiągi*	OXYline	OXYline	OXYline	OXYline	OXYline	OXYline
Modele:	28	42	56	PLUS 28	PLUS 42	PLUS 56
Objętość złoża (dm^3)	28,3	42,45	56,6	28,3	42,45	56,6
Maks. chwilowy przepływ (m^3/h)	1,8	2,1	2,3	1,8	2,1	2,3
Przepływ nominalny - praca (m^3/h)	1,1	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6
Wydajność pompy potrzebna do wypłukania złoża (m^3/h)	1,5	2,2	2,5	1,2	1,8	2,1

**Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody.*

Wymiary i waga	OXYLINE 28	OXYLINE 42	OXYLINE 56
Szerokość (mm)	255	310	335
Wysokość (mm)	1580	1520	1580
Głębokość (mm)	285	325	335
Głębokość włączając obejście (mm)	365	365	365
Wysokość wlot/wylot (mm)	1440	1395	1440
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	1440	1395	1440
Wymiary butli (cale)	10x54	12x52	13x54

Przykładowy schemat instalacji





W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus narurowy SUPREME, który zabezpieczy Państwa system przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej. Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytką montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym. Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.



GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 5 lat na zawór sterujący
- 3 lata na płytkę drukowaną sterownika
- 2 lata na zasilacz

Karta katalogowa OXYLINE SUPREME
Prezentacja OXYLINE SUPREME



