

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/profesjonalny-system-odzelazajacy-supreme-oxyline-plus-84-clack-p-1627.html>



Profesjonalny system odżelaziający Supreme OXYLINE Plus 84 Clack

Cena brutto	5 600,00 zł
Cena netto	4 552,85 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

best water solutions

supreme

MADE IN EU



OXYLINE PLUS

Katalox Light™



opcja

360°

SUPREME OXYLINE PLUS 84 Clack z napowietrzaniem

Innowacyjny System Uzdatniania Wody

Supreme Oxyline Plus - to seria najnowocześniejszych systemów odżelaziających dostępnych na rynku. System doskonale redukuje żelazo rozpuszczone i nierozpuszczone, mangan oraz siarkowodór. W przypadku systemów serii OXYLINE PLUS, nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Urządzenie w trakcie trybu regeneracji zasysa powietrze, tworząc wewnątrz butli poduszkę powietrzną. Efektem napowietrzenia jest doskonała redukcja żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego stosowania napowietrzania wody. SUPREME OXYLINE PLUS doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

KONIEC PROBLEMÓW Z CHEMIĄ DO REGENERACJI ORAZ Z NIEODPOWIEDNIM RODZAJEM HYDROFORU



SUPREME OXYLINE PLUS

- ✓ współpracuje z hydroforami przeponowymi i przepływowymi
- ✓ brak chemii w procesie filtracji

Zalety stacji:

- najwyższej jakości złoża filtrujące **Katalox Light™**
- niski koszt eksploatacji: **brak chemii w procesie filtracji**, brak potrzeby dodatkowego napowietrzania wody
- sterownik elektroniczny, czasowo - objętościowy
- **współpracuje z hydroforami przeponowymi jak i przepływowymi**
- podświetlany ekran LCD
- butla ciśnieniowa wykonana z materiałów najwyższej jakości, odporna na pęknięcia

JEDNO URZĄDZENIE KTÓRE SKUTECZNIE ELIMINUJE TRZY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z WODĄ

Usuwanie jonów
żelaza

1

Usuwanie jonów
manganu

2

Usuwanie
siarkowodoru

3



Innowacyjna technologia.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy SUPREME OXYLINE, posiadają unikatową konstrukcję, dzięki czemu są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.

Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.



Dodatkowo systemy SUPREME OXYLINE PLUS doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Przylącze kątowe 360 st. (opcja)

Funkcjonalne przylącze kątowe 360° ułatwia montaż urządzenia i ogranicza niezbędną przeróbkę instalacji do minimum.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - żelazo i mangan?

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki. Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się sprzętu AGD (pralka, zmywarka...). Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki. Pranie w wodzie żażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - siarkowodór?

Siarkowodór to bezbarwny, trujący gaz palny o charakterystycznym zapachu „zgniłych jaj”. Powstaje w wyniku gnicia białek roślinnych i zwierzęcych zawierających siarkę. Siarkowodór jest związkiem trującym już w momencie pierwszego kontaktu, dlatego woda pitna zawierająca ten gaz nie powinna być spożywana

Osiągi*

- Maks. chwilowy przepływ (m³/h) 3,0
- Przepływ nominalny - praca (m³/h) 1,9
- Wydajność pompy potrzebna do dopłukania złoża (m³/h) 2,5

* Wartości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

Wymiary i waga:

- Szerokość: 340 mm
- Wysokość: 1900 mm
- Głębokość: 330 mm
- Głębokość z obejściem: 435 mm
- Wysokość wlot/wylot: 1745 mm
- Wymiary butli: 14x65 cale

Przykładowy schemat instalacji



W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus naruowy SUPREME, który zabezpieczy Państwa system przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej. Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytką montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym. Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.

>> [Kliknij](#)



GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 5 lat na zawór sterujący
- 3 lata na płytkę drukowaną sterownika
- 2 lata na zasilacz



[Karta katalogowa OXYLINE SUPREME](#)

[Prezentacja OXYLINE SUPREME](#)



DOSTAWA
GRATIS!

