AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:28

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-system-odzelaziajacy-supreme-oxyline-plus-84-clack-p-1627.html



Profesjonalny system odżelaziający Supreme OXYLINE Plus 84 Clack

Cena brutto	**5 600,00 zł**
Cena netto	**4 552,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**

Opis produktu



SUPREME OXYLINE PLUS **84** Clack z napowietrzaniem

Innowacyjny System Uzdatniania Wody

Supreme Oxyline Plus - to seria najnowocześniejszych systemów odżelaziających dostępnych na rynku. System doskonale redukuje żelazo rozpuszczone i nierozpuszczone, mangan oraz siarkowodór. W przypadku systemów serii OXYLINE PLUS, nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Urządzenie w trakcie trybu regeneracji zasysa powietrze, tworząc wewnątrz butli poduszkę powietrzną.
Efektem napowietrzenia jest doskonała redukcja żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego stosowania napowietrzania wody. SUPREME OXYLINE PLUS doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

KONIEC PROBLEMÓW Z CHEMIĄ DO REGENERACJI ORAZ Z NIEODPOWIEDNIM RODZAJEM HYDROFORU



SUPREME OXYLINE PLUS

- współpracuje z hydroforami przeponowymi i przepływowymi
- brak chemii w procesie filtracji

Zalety stacji:

- najwyższej jakości złoże filtrujące **Katalox Light™**
- niski koszt eksploatacji: **brak chemii w procesie filtracji**, brak potrzeby dodatkowego napowietrzania wody
- sterownik elektroniczny, czasowo - objętościowy
- **współpracuje z hydroforami przeponowymi jak i przepływowymi**
- podświetlany ekran LCD
- butla ciśnieniowa wykonana z materiałów najwyższej jakości, odporna na pęknięcia

JEDNO URZĄDZENIE KTÓRE SKUTECZNIE ELIMINUJE TRZY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z WODĄ


Usuwanie jonów żelaza
1
Usuwanie jonów manganu
2
Usuwanie siarkowodoru
3



Innowacyjna technologia.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy SUPREME OXYLINE, posiadają unikatową konstrukcję, dzięki czemu są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.
Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.



Dodatkowo systemy SUPREME OXYLINE PLUS doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Przyłącze kątowe 360 st. (opcja)
Funkcjonalne przyłącze kątowe 360° ułatwia montaż urządzenia i ogranicza niezbędną przeróbkę instalacji do minimum.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - żelazo i mangan?

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki. Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się sprzętu AGD (pralka, zmywarka...). Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki. Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy".



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - siarkowodór?

Siarkowodór to bezbarwny, trujący gaz palny o charakterystycznym zapachu „zgniłych jaj". Powstaje w wyniku gnicia białek roślinnych i zwierzęcych zawierających siarkę. Siarkowodór jest związkiem trującym już w momencie pierwszego kontaktu, dlatego woda pitna zawierająca ten gaz nie powinna być spożywana

Osiągi*

- Maks. chwilowy przepływ (m3/h) 3,0
- Przepływ nominalny - praca (m3/h) 1,9
- Wydajność pompy potrzebna do dopłukania złoża (m3/h) 2,5

** Wartości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody*

Wymiary i waga:

- Szerokość: 340 mm
- Wysokość: 1900 mm
- Głębokość: 330 mm
- Głębokość z obejściem: 435 mm
- Wysokość wlot/wylot: 1745 mm
- Wymiary butli: 14x65 cale

Przykładowy schemat instalacji





W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus narurowy SUPREME, który zabezpieczy Państwa system przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej. Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytką montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym. Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.
>> Kliknij



GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 5 lat na zawór sterujący
- 3 lata na płytkę drukowaną sterownika
- 2 lata na zasilacz



Karta katalogowa OXYLINE SUPREME
Prezentacja OXYLINE SUPREME



Dostawa Gratis!