AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiekczacz-wody-iqsoft-eco-12-erie-2-5-osob-p-200.html



Profesjonalny zmiękczacz wody IQSOFT ECO 12 ERIE (2-5 osób)

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Erie**

Opis produktu

Zapytaj o cenę: KONTAKT@BLUEWATER24.PL
Tel. 508 398 286

Profesjonalny zmiękczacz wody dla 2 - 5 osób

IQsoft-Eco-12 + BY-PASS

Producent: ERIE / USA

Profesjonalna stacja zmiękczania wody dla mieszkania lub domu jednorodzinnego (centralny zmiękczacz wody).

Seria urządzeń IQsoft to najlepsze rozwiązania do zmiękczania wody w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, firmach itp.

Zmiękczacze IQsoft wybierane są przez wymagających Klientów, oczekujących wysokiej skuteczności działania i jakości wykonania.

Są w całości projektowane i produkowane przez Erie - Belgia.




Co wyróżnia IQsoft w odniesieniu do innych zmiękczaczy wody:

Europejska produkcja Belgia

- Ogólnopolski serwis
- Niewielka ilość wody zużywanej przy regeneracji
- Niewielka ilość soli zużywana przy regeneracji
- Automatyczna rezerwa miękkiej wody (prognozowanie)
- Alarm soli (przypomnienie o konieczności sprawdzenia)
- Regeneracja roztworem przygotowanym z wody miękkiej
- Zabezpieczenie na wypadek zaniku prądu
- Niewielka ilość części ruchomych (sterownik działa w oparciu o elektrozawory)
- Suchy zbiornik soli (zredukowane zjawisko zbrylania się soli)
- Niewielki spadek ciśnienia
- Zawór solanki z pływakiem na wyposażeniu standardowym

Parametry modelu IQsoft Eco 12:



Wymiary:

- Wysokość: 57,5 cm
- Szerokość: 28 cm
- Głębokość: 43,8 cm
- Głębokość z opcjonalnym zaworem bypass: 50,7 cm
- Waga: 20kg

Parametry:

- Objętość złoża: 12 litrów
- Typ żywicy: monosferyczna (jednorodna)
- Zdolność jonowymienna (m3xod): 31
- Zużycie soli na regenerację: 1,5 kg
- Zużycie wody na regenerację: 54 litrów
- Maksymalny przepływ wody: 1,2 m3 / godz (20 l/min)
- Spadek ciśnienia: typowo 0,1 - 0,3 bar
- Ciśnienie robocze: 1,4 - 8,3 bar
- Temperatura robocza: 2 - 48 oC
- Zasilanie: 230 V 50Hz
- Pobór prądu (maksymalnie): 17 W
- Podłączenie wodne: 3/4 cala (BS)
- Ilość soli w zasobniku (maksymalnie): 17 kg

Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik solanki
5 lat gwarancji na głowicę sterującą (z wyłączeniem panelu, elektrozaworów i zasilacza)
3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawory i zasilacz
3 lata gwarancji na zawór pływakowy solanki

GRATISY:

- Precyzyjny kropelkowy test twardości wody firmy Erie (by precyzyjnie zaprogramować urządzenie)
- BY-PASS z mixingiem



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU **pdf.**