AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:31

Link do produktu: https://bluewater24.pl/sluchawka-prysznicowa-aquafilter-fhsh-6-p-303.html



SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA AQUAFILTER FHSH-6

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu

Chromowana słuchawka prysznicowa z filtrem Aquafilter FHSH-6

Montowany w miejsce klasycznej słuchawki prysznicowej, zastępuje ją oferując, trzy rodzaje strumienia wody oraz filtrację na specjalistycznym wkładzie ze złożem kwarcowym i złożem KDF-55. Filtr usuwa chlor (do 99%), metale ciężkie (rtęć, ołów...)i zawiesiny oraz zapobiega rozwojowi bakterii. Filtr instalowany bezpośrednio na wężu prysznicowym. Systematyczne używanie filtra zapewnia niezbędną ochronę skórze, włosom oraz płucom przed wpływem szkodliwego chloru i metali ciężkich.



Korzyści :

- ulga dla suchej skóry i podrażnionych oczu
- zdrowsza i młodziej wyglądająca skóra
- gładsze i łatwiejsze do układania włosy

- ochrona płuc, błon śluzowych oraz tkanek
- eliminuje zły zapach

Zalety:

- szybka i łatwa instalacja
- wymiana jonów chloru na nieszkodliwe chlorki
- redukcja metali ciężkich
- nowoczesne wzornictwo
- ekonomiczny i ekologiczny wkład

Właściwości złoża KDF-55™

KDF-55™ jest produktem najnowocześniejszych technologii w dziedzinie filtracji wody. Złoże powstało na bazie miedzi i cynku w formie granulatu. Te dwa różne związki chemiczne współdziałają na zasadzie przeciwnych pól lektromagnetycznych na poziomie molekularnym. **KDF™** usuwa do 99% związków chloru, oraz w zależności od panujących warunków znaczne ilości tlenków żelaza, siarkowodoru, ołowiu, mając przy tym działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Przy swych wyjątkowych zdolnościach odfiltrowywania chloru złoże to jest idealnym produktem stosowanym w publicznych i prywatnych systemach wodociągowo kanalizacyjnych.



Dane techniczne:

- Długość: 28 cm
- Średnica: 150 mm
- Średnica gwintu: 1/2 cala
- Temperatura wody: 2°C - 45°C
- Żywotność wkładu: 3 m-ce lub 2500 litrów

Certyfikaty:

