AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/stacja-uzdatniania-wody-waterboss-700-aquaphor-p-190.html



Stacja uzdatniania wody WaterBoss 700 AQUAPHOR

Cena brutto	**3 799,00 zł**
Cena netto	**3 088,62 zł**
Producent	**AQUAPHOR**

Opis produktu

WaterBoss® water softener

Kompaktowy automatyczny zmiękczacz

WaterBoss700

Producent:

HAGUE QUALITY WATER INTERNATIONAL

Water Boss / USA

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU!
3 filtry w Jednym Systemie Kompaktowym:

ZMIĘKCZACZ

ODŻELAZIACZ

ODMANGANIACZ



WaterBoss 700 to samoregenerujące się bakteriostatyczne filtry do wody o właściwościach zmiękczających, odżelaziających i odmanganiających wodę. Mogą być stosowane zarówno przy własnym ujęciu wody, jak i do filtrowania wody z miejskich sieci wodociągowych. Są wygodne w użytkowaniu ze względu na swoją długą żywotność i niezawodność. Można je łatwo i skutecznie regenerować przy użyciu soli i wody, bez wymiany wkładów filtrujących. Usuwają twardość wody, zawarte w wodzie żelazo, mangan oraz zapobiegają tworzeniu się kamienia kotłowego. Systemy zmiękczające i odżelaźniające WaterBoss zasadniczo różnią się od tradycyjnych zmiękczaczy typu filtrów składanych z kolumny ze złożem, zbiornika na sól i głowicy sterującej.

Jakość złoża filtrującego - żywica jonowymienna:

W zmiękczaczach WaterBoss zastosowana została żywica jonowymienna monodyspersyjna PowerClean o średnicy ziaren ok. 0,2 mm. Dzięki małym rozmiarom, ziarna ściśle do siebie przylegają, zapobiegając tym samym tworzeniu się pustych przestrzeni. Pozwala to na uzyskanie środowiska sorpcyjnego (jonowymiennego) o bardzo niskim oporze hydrodynamicznym i bardzo wysokiej kinetyce reakcji jonowymiennej.

Skuteczność regeneracji:

W systemach WaterBoss regeneracja odbywa się poprzez płukanie przeciwprądowe w skompresowanej warstwie złoża. Taki sposób regeneracji jest niemożliwy przy tradycyjnym zasypywaniu złoża. Dzięki temu osiągamy znaczącą – bo sięgającą do 70% - oszczędność soli przy regeneracji. Przywrócenie „żywotności” filtra poprzez łatwy proces przepłukiwania i regeneracji żywicy jonowymiennej PowerClean zajmuje 38 minut.

Zalety WaserBoss 700 to:

- Skutecznie oczyszcza wodę z zawartością żelaza do 10 mg/l oraz o twardości do 67 st. dH
- Wbudowany samoczyszczący się filtr mechaniczny.
- Nie wymaga wymiany wkładów filtrujących.
- Przywrócenie „żywotności” filtra poprzez łatwy proces przepłukania i regeneracji żywicy jonowymiennej.
- Bezpieczeństwo i niezawodność
- Bezpieczny system, zapobiegający przelaniu się wody.
- Zbiornik solanki i butla ze złożem w jednej kompaktowej obudowie.
- Łatwy proces programowania sterownika – sterowanie czasowe i objętościowe.
- Rozwiązuje większość problemów związanych z uzdatnieniem wody.
- Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, żelazo i mangan.
- Niskie koszty eksploatacji
- Technologia i produkcja USA

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Maksymalna twardość wody: 1,197 mg/l
- Maksymalna zawartość żelaza i manganu w wodzie: 10 mg/l
- Rodzaj złoża i ilość: środowisko filtrujące Power Clean Super drobna żywica –19.8 litra
- Zużycie soli na regenerację: 1.14 kg
- Zużycie wody na regenerację: 60l
- Czas na regeneracji: 18-33 min.
- Pojemność zbiornika na sól: 55 kg
- Ciśnienie wody: min. 1,4 - max 8,2 atm.
- Wydajność robocza max: 1,5/2,4 m3/h
- Maksymalna zawartość chloru: 1mg/l

- Temperatura wody: 3 - 49°C
- Średnica przyłącza: ¾”
- Zasilanie elektryczne 12 Vat, 1 faza, 50Hz
- Waga: 39 kg

WYMIARY:

- Wysokość: 65.4 cm
- Podstawa: 37.5 x 47.6 cm

Wymagania dla wody poddawanej filtracji:

- Twardość – nie więcej niż 1200/1550 mg/l
- Mętność, nie więcej niż 1,5
- Zawartość żelaza (II) dwuwartościowego – nie więcej niż 10 mg/l
- Zawartość żelaza (III) trójwartościowego – nie więcej niż 0,5 mg/l
- Zawartość manganu – nie więcej niż 1 mg/l
- pH – od 6 do 9
- Temperatura –+4°C ...+50°C
- Zawartość produktów ropopochodnych – nie więcej niż 1 mg/l.

DLACZEGO WARTO MIEĆ W DOMU WaterBoss900 ?

Dzięki zastosowaniu zmiękczonej i odżelazionej wody zapobiegasz tworzeniu się osadu i rdzawych nacieków, które niszczą Twoje sprzęty domowe i armaturę.

Będziesz delektować się wyjątkowym smakiem wody, a także i aromatem Twojej ulubionej kawy czy herbaty, a Twoje posiłki przygotowane na czystej wodzie będą zdrowsze i apetyczne.


Zmiękczając wodę, zapomnisz o osłabionych przez twardą wodę włosach i zablokowanych porach na skórze, a podczas kąpieli zanurzysz się w wannie pełnej piany (w twardej wodzie środki kosmetyczne źle się pienią).

DUŻA WYDAJNOŚĆ NIEWIELKIE ROZMIARY

do 30% MNIEJ ENERGII ZUŻYWAJ NA PODGRZEWANIE WODY

do 50% MNIEJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

Przekrój urządzenia WaterBoss900



Zmiękczacz posiada odpowiednie certyfikaty zgodne ze standardami Water Quality Association S-100, co potwierdza Amerykańska Złota Pieczątka Stowarzyszenia Jakości Wody. Materiały użyte do produkcji filtra są bezpieczne, nietoksyczne, nie wydzielają do wody niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska substancji.

GWARANCJA: 24 miesiące



GRATISY:

+ Do urządzenia dokładamy 50 kg soli pastylkowanej

+ FILTR WSTĘPNY - komplet z wkładem i kluczem

+ transport 0 zł.

+ test na twardość wody (by prawidłowo zaprogramować stację)

Filtr wstępny i zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody.

Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek.

Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji.

W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia.