AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:25

Link do produktu: https://bluewater24.pl/supreme-premium-line-ro5-p-1530.html



SUPREME PREMIUM LINE - RO5

Cena brutto	**685,00 zł**
Cena netto	**556,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

best water solutions
supreme
Simply Better



PREMIUM LINE
5- stopniowy system Odwróconej Osmozy marki SUPREME
RO5
PREME -
U
S

Opis produktu:

SUPREME RO5 PREMIUM to najlepszy system Odwróconej Osmozy dostępny na rynku. System wyposażony jest w oryginalną membranę osmotyczną FILMTECTM (- amerykański lider produkcji membran osmotycznych), o wydajności 100 GPD (378 / 24h). Skutecznie usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%).

Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. **Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.** System bezpieczne jest dla Ciebie oraz Twojej rodziny (również dla

małych dzieci i kobiet w ciąży). Dodatkowo system obniża stężenie chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie.

SUPREME-RO5 PREMIUM wyposażony jest w nowoczesne wkłady typu QC - szybkozłączka, które zapewniają szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelniaczy typu taśma teflonowa.

Systemy można instalować we własnym zakresie, bez utraty gwarancji.

Do każdego produktu dołączona jest szczegółowa instrukcja w języku polskim.



Zalety SUPREME-RO6 PREMIUM LINE

- wyposażony w najlepszą na rynku membranę osmotyczną marki FILMTECTM o wydajności 100 GPD (378 l / 24h)
- wyposażony w nowoczesne wkłady oparte na ‘szybkozłączce’
- wykonany z materiałów certyfikowanych przez NSF*
- wyposażony w elegancki nowoczesny kranik z obrotową wylewką (360 st.)
- produkuje czystą, zdrową i bezpieczną wodę, bez bakterii i wirusów
- możliwość podłączenia do lodówki SIDE-by-SIDE
- wykonany z materiałów najwyższej jakości
- posiada aktualny atest PZH
- redukuje jony żelaza oraz metali ciężkich
- redukuje twardość wody
- redukuje chlor, substancje organiczne, pestycydy
- możliwość podłączenia do baterii trójdrożnych

** NSF Internatonal - amerykańska, niezależna organizacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa*

Stopnie filtracji:

Trzy wkłady filtracji wstępnej :

Stopień 1,2,3:

S-PP20 - wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej. Stanowi pierwszy etap filtracji. Oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych nie mniejszych niż 20 mikronów.

S-BL - to doskonałej jakości blok węglowy. Usuwa z wody chlor oraz substancje organiczne, zabezpieczając w ten sposób membranę osmotyczną przed szkodliwym działaniem chloru.

S-PP5 - to wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej, który stanowi ostatni etap pre-filtracji. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.

Stopień 4

DOW FILMTEC MEMBRANES - 100 GPD - oryginalna amerykańska membrana osmatyczna - to czwartym i najważniejszy etapem filtracji . Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych rozpuszczonych w nie związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej – jest to proces odwrotny do naturalnego procesu osmozy zachodzącego we wszystkich żywych komórkach. Membrana zatrzymuje 96% - 98% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, bakterii oraz różnych wirusów. Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu. Każda membrana sygnowana jest indywidualnym numerem seryjnym procedura.



Stopień 5

S-L-CARB-QC 2” - wkład liniowy zawierają wysokiej jakości węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych. Stosowany po procesie filtracji osmotycznej. Nadaje wodzie doskonały smak i zapach. Redukuje chlor oraz substancje organiczne oraz usuwaj pestycydy chloropochodne.
Wyposażony w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.
Nie wymagają stosowania uszczelniaczy (taśma teflonowa).

Standardowo system SUPREME- PREMIUM LINE RO5**,** zawiera elegancki, nowoczesny kranik FX01 z obrotową wylewką 360 st. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria do podłączenia kranika. Do montażu niezbędne jest wywiercenie dwóch 12 mm otworów (w blacie kuchennym lub zlewozmywaku).

Woda gromadzona jest w zbiorniku magazynujący 12 litrów brutto (tj. ok. 7 litrów pojemności roboczej).

Informacje techniczne:

Wymiary systemu (wys. x gł. x szer.): 450 x 150 x 450 mm
Wymiary zbiornika (wys. x średnica): 345 x 235 mmM345 345 x 235
Temperatura pracy: 4-45 st.C
Dokładność filtracji: 0,0001 µm
Ciśnienie pracy: 3-6 bar
Maks. wydajność: 100-378 GPD - l/24h
Przyłącze wodne (cal) 3/8



Żywotność wkładów:

Wkłady filtracji wstępnej: 3 - 6 miesięcy*

Wkłady liniowe: 6 - 12 miesięcy*

Membrana RO: do 60 miesięcy*

**żywotność wkładów i membrany zależy od jakości wody surowej*

System SUPREME RO5 PREMIUM zawiera w standardzie wkłady, membranę, zbiornik, wylewkę, ogranicznik przepływu, zawór czterodrożny, zawór zwrotny oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji. Urządzenia działają w pełni automatyczne.

Jest kompatybilne z większością baterii trój- oraz czterodrożnych dostępnych na rynku.

Baterie trójdrożne marki SUPREME* wykonane są z materiałów najwyższej jakości.

Dostępne w dwóch wersjach:

- chrom FX03-C

- mat FX03-M

Wyposażone w dwa perlatory. Osobno do ujścia wody sieciowej -zimnej i ciepłej oraz osobno do wody filtrowanej. Posiadają obrotową wylewkę 360 st.

W sprzedaży oferowane wraz z akcesoriami oraz wężami 3/8", niezbędnymi do prawidłowej instalacji.





**baterie dostępne - ZAPRASZAMY*



Odkryj świat krystalicznie czystej, zdrowej wody

