AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:28

Link do produktu: https://bluewater24.pl/system-odwroconej-osmozy-ro5-slim-p-1221.html



System Odwróconej Osmozy RO5 SLIM

Cena brutto	**725,00 zł**
Cena netto	**589,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Green Filter**

Opis produktu

RO5 SLIM System Odwróconej Osmozy

System Odwróconej Osmozy RO5 SLIM posiada dwa wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C2IP, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz dwa wkłady węglowe C2ICB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.



.

W skład systemu wchodzi:

- komplet wkładów,
- membrana,
- przyłącza,
- klucz,
- zbiornik do magazynowania wody,
- wylewka.

.

Stopnie filtracji

.

Stopień pierwszy i drugi: filtry liniowe wstępne sedymentacyjne, z pianki polipropylenowej - usuwają zanieczyszczenia stałe. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.

Stopień trzeci: wkład liniowy węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru.

Stopień czwarty: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Stopień piąty: filtr liniowy szlifujący z aktywowanego węgla - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.



Dane techniczne:

Symbol	RO5SL7538F1C	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Wężyk	1/4", 5 mb	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	75 GPD	3 - 4 lata

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe. Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Montaż

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.



