AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:31

Link do produktu: https://bluewater24.pl/system-odwroconej-osmozy-ro8-actiwater-premium-38-z-lampa-uv-p-1409.html



System odwróconej osmozy RO8 ACTIWATER PREMIUM 3/8" z lampą UV

Cena brutto	**1 196,00 zł**
Cena netto	**972,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

System RO Actiwater® premium

System odwróconej osmozy RO8 ACTIWATER PREMIUM 3/8" z lampą UV

.



System Odwróconej Osmozy RO8 ACTIWATER PREMIUM posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C10P20 i C10P5, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy C10CB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych

pestycydów. Dzięki zastosowaniu markowej membrany osmotycznej FILMTEC, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

8-stopniowy system RO posiada również wkład liniowy C2ICCQ, który jest wypełniony złożem węglowym z kokosa, dzięki któremu poprawie ulega również smak i zapach wody, a także wkład mineralizujący C2IMQ, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego, oraz wkład bioceramiczny C2IB100.

Zamontowana w systemie lampa UV emituje promieniowanie ultrafioletowe, w zakresie fal 250-280 nm tzw. promieniowanie UV-C, fale te mają właściwości bakteriobójcze które niszczą strukturę komórek bakterii. Woda poddana naświetlaniu zostaje odkażona a jej właściwości organoleptyczne nie ulegają zmianie.

W skład systemu wchodzi:

- komplet wkładów,
- membrana FILMTEC, produkcji amerykańskiej o wydajności 100 Gpd
- przyłącza,
- dwa klucze do odkręcania korpusów i obudowy membrany.
- zbiornik metalowy do magazynowania wody, o pojemności 2,8 gal/ 10l
- wylewka ceramiczna
- kolorowe wężyki umożliwiają szybkie rozróżnienie połączeń.
- **zawór bezpieczeństwa, który w razie wykrycia nieszczelności automatycznie odcina dopływ wody z sieci wodociągowej.**
- w komplecie znajdziemy też nożyk do precyzyjnego przycinania wężyków, nożyk wyposażony jest też w klucz do szybkozłączek.
- taśma teflonowa



Użytkowanie systemu

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.

Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Stopnie filtracji

1. **Stopień pierwszy**: filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.
2. **Stopień drugi**: pompa podnosząca ciśnienie, wymagana w przypadku gdy ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi poniżej 2,8 bara.
3. **Stopień trzeci:**blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulat węglowy
4. **Stopień czwarty**: filtr wstępny sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 5 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność membrany.
5. **Stopień piąty:** membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.
6. Stopień piąty: lampa uv



1. **Stopień szósty**: filtr liniowy szlifujący z węglem kokosowym - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.
2. **Stopień siódmy:** Wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.
3. **Stopień ósmy:** wkład bioceramiczny poprawia smak wody, regulacja procesów biochemicznych organizmu.



Dane techniczne:

Symbol	RO8AP10038F2CFP	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Wężyk	1/4"	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	100 GPD	3 - 4 lata
Żywotność promiennika	Lampa UV	1 rok

Gwarancja - 24 miesiące

.