Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wielofunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-5-w-1-ecomix-a-30o-762-ec-a-p-226.html



WIELOFUNKCYJNA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 W 1 ECOMIX A 30/O 762 EC-A

Cena brutto	**3 600,00 zł**
Cena netto	**2 926,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**GE Osmonics**


Opis produktu

Autotrol
Pentair Water

Dwuelementowa wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody ze sterownikiem objętościowym

Logix 255/762 EKO-OPTIMA 30/O EC-A

5 w 1 funkcji w jednym urządzenia:



Usuwa: twardość, żelazo, mangan

Obniża: amoniak i związki organiczne

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI ZŁOŻA ECOMIX A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

ZALETY STACJI:

- jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)
- duża skuteczność i wydajność złoża
- bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody
- regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)
- bez potrzeby napowietrzania wody

• sterowanie elektroniczne

• wyświetlacz LED

• prosta obsługa

• **wyjątkową trwałością i niezawodnością**

EFEKTYWOŚĆ ZŁOŻA ECOMIX A

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

PARAMETRY TECHNICZNE:

• urządzenie dwuelementowe

• butla 10x44

• zbiornik soli 100 l

• ilość złoża ECOMIX A: 30 l

• głowica Autotrol Logix 255/762 (objętościowa z możliwością korekty czasów cyklów regeneracji)

• wydajność nom. 1,3 m3/h

• wydajność maks. 2,0 m3/h

WYMIARY:

- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x44
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 260
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1320
- Objętość zbiornika solanki (l) 100
- Szerokość zbiornika solanki (mm) 390
- Głębokość zbiornika solanki (mm) 390
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 890

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

GRATISY:

Sól pastylkowana: 100 kg

Filtr wstępnego oczyszczania – komplet z wkładem i kluczem

Dostawa do klienta - gratis



MONTAŻ:

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.

