

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/wielofunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-5-w-1-ecomix-a-30o-762-ec-a-p-226.html>



## WIELOFUNKCYJNA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 W 1 ECOMIX A 30/O 762 EC-A

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>3 600,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>2 926,83 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>    |
| Producent   | <b>GE Osmonics</b> |

### Opis produktu



# Autotrol

Pentair Water

Dwuelementowa wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody ze sterownikiem objętościowym

## Logix 255/762 EKO-OPTIMA 30/O EC-A

**5 w 1 funkcji w jednym urządzeniu:**



**Usuwa: twardość, żelazo, mangan**

## **Obniża: amoniak i związki organiczne**

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczenie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

## **WŁAŚCIWOŚCI ZŁOŻA ECOMIX A**

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

## **ZALETY STACJI:**

- jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)
- duża skuteczność i wydajność złoża
- bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody
- regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)
- bez potrzeby napowietrzania wody

- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LED
- prosta obsługa
- **wyjątkową trwałością i niezawodnością**

#### **EFEKTYWOSĆ ZŁOŻA ECOMIX A**

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

#### **PARAMETRY TECHNICZNE:**

- urządzenie dwuelementowe
- butla 10x44
- zbiornik soli 100 l
- ilość złoża ECOMIX A: 30 l
- głowica Autotrol Logix 255/762 (objętościowa z możliwością korekty czasów cykli regeneracji)
- wydajność nom. 1,3 m3/h

- wydajność maks. 2,0 m3/h

#### WYMIARY:

- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x44
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 260
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1320
- Objętość zbiornika solanki (l) 100
- Szerokość zbiornika solanki (mm) 390
- Głębokość zbiornika solanki (mm) 390
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 890

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

#### GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

#### GRATISY:

Sól pastylkowana: 100 kg

Filtr wstępnego oczyszczania – komplet z wkładem i kluczem

Dostawa do klienta - gratis



#### MONTAŻ:

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.

