

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/wielofunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-5-w-1-ecomix-a-35o-762-ec-a-p-227.html>



WIELOFUNKCYJNA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 W 1 ECOMIX A 35/O 762 EC-A

Cena brutto	3 800,00 zł
Cena netto	3 089,43 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	GE Osmonics

Opis produktu



Wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody 5w1

Autotrol Logix 35/O Ecomix A



Usuwa żelazo, mangan, wapń, magnez, zwiększa wartość pH, usuwa związki organiczne - zapach, mętność, barwa oraz ma za zadanie zmiękczenie wody.

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złożo ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczenie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

Złoże wielofunkcyjne Ecomix A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz

dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

Zalety stacji wielofunkcyjnej:

jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)

duża skuteczność i wydajność złożeń

bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody

regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)

bez potrzeby napowietrzania wody

sterowanie elektroniczne

wyświetlacz LED

prosta obsługa

wyjątkową trwałością i niezawodnością

Efektywność złożeń Ecomix A

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

Parametry techniczne:

- urządzenie dwuelementowe
- butla 10x54
- zbiornik soli 100 l
- ilość złoża ECOMIX A: 36 l
- głowica Autotrol Logix 255/762 (objętościowa z możliwością korekty czasów cykli regeneracji)
- wydajność nom. 1,3 m³/h
- wydajność maks. 2,2 m³/h

Wymiary stacji:

- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x54
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 260
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1585
- Objętość zbiornika solanki (l) 100
- Szerokość zbiornika solanki (mm) 390
- Głębokość zbiornika solanki (mm) 390
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 890

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

Gwarancja:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

Gratisy:

sól pastylkowana 100 kg

Filtr wstępny mechaniczny - komplet



Montaż

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.

