

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/wielofunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-5-w-1-ecomix-a-50o-762-ec-a-p-229.html>



WIELOFUNKCYJNA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 W 1 ECOMIX A 50/O 762 EC-A

Cena brutto	4 250,00 zł
Cena netto	3 455,28 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	GE Osmonics

Opis produktu



Stacja dwuelementowa 50/O 762 ECOMIX A

MULTIFILTRACYJNE URZĄDZENIE NOWEJ GENERACJI

5w1 ODŻELAZIACZ, ZMIĘKCZACZ, ODMANGANIACZ



Usuwa: twardość, żelazo, mangan

Obniża: amoniak i związki organiczne

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczenie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI ZŁOŻA ECOMIX A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

ZALETY STACJI:

- jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)
- duża skuteczność i wydajność złoża
- bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody
- regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)
- bez potrzeby napowietrzania wody • sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LED
- prosta obsługa
- wyjątkową trwałością i niezawodnością



EFEKTYWOSĆ ZŁOŻA ECOMIX A

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- urządzenie dwuelementowe
- butla 13x44
- zbiornik soli 100 l
- ilość złoża ECOMIX A: 48 l
- głowica Autotrol Logix 255/762 (objętościowa z możliwością korekty czasów cykli regeneracji)
- wydajność nom. 2,1 m3/h
- wydajność maks. 3,0 m3/h
- spadek ciśnienia 0,6 bar
- średnie zużycie soli na regenerację: 6 kg

WYMIARY:

- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 13x44
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 340
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1330
- Objętość zbiornika solanki (l) 100
- Szerokość zbiornika solanki (mm) 390
- Głębokość zbiornika solanki (mm) 390
- Wysokość zbiornika solanki (mm) 890

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

GRATISY:

Sól pastylkowana: 100 kg

Filtr wstępnego oczyszczania - komplet z wkładem i kluczem

MONTAŻ:

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.

