AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wielofunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-5-w-1-ecomix-a-60o-762-ec-a-p-228.html



WIELOFUNKCYJNA STACJA UZDATNIANIA WODY 5 W 1 ECOMIX A 60/O 762 EC-A

Cena brutto	**4 700,00 zł**
Cena netto	**3 821,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**GE Osmonics**


Opis produktu

GE Osmonics

Stacja dwuelementowa 60/O 762 ECOMIX A

MULTIFILTRACYJNE URZĄDZENIE NOWEJ GENERACJI

5w1 ODŻELAZIACZ, ZMIĘKCZACZ, ODMANGANIACZ



Usuwa: twardość, żelazo, mangan

Obniża: amoniak i związki organiczne

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną, o zwiększonym zapotrzebowaniu. Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI ZŁOŻA ECOMIX A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.

ZALETY STACJI:

• jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)

• duża skuteczność i wydajność złoża

• bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody

• regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu (wystarczy 10-cio % roztwór)

• bez potrzeby napowietrzania wody • sterowanie elektroniczne

• wyświetlacz LED

• prosta obsługa

• wyjątkową trwałością i niezawodnością



EFEKTYWOŚĆ ZŁOŻA ECOMIX A

Usuwa:

żelazo - do 15 mg/l

mangan - do 3 mg/l

twardość - do 750 mg/l

utlenialność - do 16 mg/l

amoniak - do 4 mg/l

maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm

zakres pracy pH: 5-10

nie wymaga napowietrzania

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi, wyjątkową trwałością i niezawodnością.

PARAMETRY TECHNICZNE:

• urządzenie dwuelementowe

• butla 13x54

• zbiornik soli 140 l

• ilość złoża ECOMIX A: 60 l

• głowica Autotrol Logix 255/762 (objętościowa z możliwością korekty czasów cyklów regeneracji)

• wydajność nom. 2,1 m3/h

• wydajność maks. 3,5 m3/h

WYMIARY:

- Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 13x54
- Szerokość butli i zaworu steruj. (mm) 340
- Głębokość butli i zaworu steruj. (mm) 405
- Wysokość butli i zaworu steruj. (mm) 1590
- Objętość zbiornika solanki (l) 140

Urządzenie dostarczamy do Państwa wraz z instrukcją obsługi oraz pisemną gwarancją.

GWARANCJA:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy

GRATISY:

Sól pastylkowana: 100 kg

Filtr wstępnego oczyszczania – komplet z wkładem i kluczem

MONTAŻ:

Urządzenie można montować we własnym zakresie, korzystając z usług lokalnego hydraulika. Stację montuje się w pobliżu licznika wody. Wymagana jest możliwość podłączenia do kanalizacji lub kratki ściek. Do zmiękczacza otrzymają Państwo instrukcję oraz schemat montażu stacji. W razie problemów służymy pomocą i fachową

poradą przy uruchomieniu urządzenia. W przypadku zainteresowania montażem ze strony naszej firmy, prosimy o kontakt.

