AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-blok-weglowy-z-kokosem-silver-fccbl20bb-s-aquafilter-p-541.html



Wkład blok węglowy z kokosem Silver FCCBL20BB-S Aquafilter

Cena brutto	**178,00 zł**
Cena netto	**144,72 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu





FCCBL20BB-S : Blok węglowy Aquafilter 10 cali wersja Silver (węgiel kokosowy)

Wysokiej jakości blok węglowy FCCBL10BB Silver Aquafilter, wykonany z mieszaniny węgli aktywnych (węgiel z łupin orzechów kokosowych), certyfikowanych przez NSF oraz specjalnego złoża.

Do obudów Big Blue 20"



Silver oprócz typowych właściwości charakterystycznych dla tego typu produktów spełniają szereg dodatkowych funkcji. Zmiękczają wodę ograniczając szybkość powstawania kamienia kotłowego oraz wspomagają redukcję obecnie już istniejącego. Ponadto usuwają z wody metale ciężkie, a nawet promieniotwórcze stront i cez.W celu polepszenia procesu oczyszczania wody zastosowano węgiel z łupin orzechów kokosowych spełniających rygorystyczne normy amerykańskiej fundacji ds. higieny NSF. Dzięki unikatowym rozwiązaniom, bloki węglowe

Dodatkowo seria **SILVER** cechuje się najwyższą żywotnością w kategorii wkładów węglowych na rynku.

Seria **FCCBL20BB-S** przeznaczona jest do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.

Zalety wkładu FCCBL10BB-S:

- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody oraz substancje chloropochodne
- Usuwają zanieczyszczenia organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Zawierają węgiel z łupin orzechów kokosowych
- Usuwają metale ciężkie (Pb, Cu, Hg, Sr, Cs)
- Zmiękczają wodę
- Wspomagają redukcję kamienia kotłowego
- Zapewniają doskonałą filtrację również przy spadku ciśnienia
- Usuwają do 85 % pestycydów pochodzenia chloro pochodnego
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne do 5 mikron
- Poprawiają smak i zapach wody
- Najwyższa żywotność wkładu węglowego z wszystkich dostępnych na rynku.

Dane techniczne FCCBL10BB-S:

- wymiary wkładu: 20"*4 1/2" (~50,8cm*~10,5cm)
- temperatura pracy; od 2 - 80 stopni Celsjusza
- żywotność wkładu : 3-6 miesięcy (zależy od jakości wody filtrowanej)





Certyfikaty: