AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-cintropur-nw-25-100-mik-op-5-sztuk-p-1620.html



Wkład Cintropur NW 25 - 100 mik., op. 5 sztuk

Cena brutto	**69,00 zł**
Cena netto	**56,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Cintropur**

Opis produktu

cintropur® WATERFILTRATION & TREATMENT airwatec AIR AND WATER TECHNOLOGIES

Wkłady Cintropur NW 25, op. 5 szt.

Mikronaż 100

Wkłady filtracyjne Cintropur NW 25 są zaprojektowane w ten sposób, aby w zależności od dobranego mikronażu usuwać zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, rdza, muł, cząstki korozji, mętność i osady.

Rękawy filtracyjne zakłada się na specjalny nośnik (stelaż, który rozciąga wkład). Po założeniu materiału filtracyjnego należy od góry przykręcić go do wirówki, by się nie zsunął. Support zamyka się od spodu dekielkiem dostępnym w każdym filtrze Cintropur. W ten sposób zamontowany wkład nie ma prawa się zsunąć i zmniejszyć efektywność filtracji.

Certyfikaty:

Bio Dosimetry - test opiera się na laboratoryjnych metodach użytych do pomiaru lub oszacowania dawki promieniowania jonizującego pochłoniętego przez wyprodukowaną jednostkę.

Wydany przez laboratorium certyfikat ACS (zatwierdzony przez francuskie służby zdrowia) - umożliwia ocenę przydatności materiału lub przedmiotu, który wchodzi w kontakt z wodą pitną. Uzyskanie tego certyfikatu wiąże się z przejściem rygorystycznych testów.

Proces produkcyjny urządzeń Cintropur opiera się na innowacyjnych technologiach zmniejszających emisję szkodliwych substancji do minimum. Dział badania i rozwoju belgijskiego producenta stale opracowuje metody mogące przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego utrzymując równolegle wysoką jakość produkowanych urządzeń.

Przykładowe zastosowanie - zabezpieczenie instalacji domowych lub przemysłowych, poprzez zatrzymywanie stałych cząsteczek (ziemi, piasku, rdzy) znajdujących się w stanie zawieszonym w wodzie. Filtry domowe Cintropur z siatką doskonale nadają się do filtrowania wody przed osmozą, zmiękczaniem lub lampą ultrafioletową.

Wkłady zapewniają niewielkie spadki ciśnienia oraz dają pewność solidnej konstrukcji, nie uwalniając do instalacji szkodliwych substancji i włókien oderwanych od warstwy filtracyjnej.