

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/wklad-mineralizujacy-liniowy-fitaqua-ac-il-min-p-310.html>



WKŁAD MINERALIZUJĄCY LINIOWY FITaqua AC-IL-MIN

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	FITaqua

Opis produktu



WKŁAD LINIOWY - MINERALIZUJĄCY FITAQUA AC-IL-MIN-FIT

Wkład mineralizujący **AC-IL-MIN-FIT** wzbogaca oczyszczoną wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu człowieka, takie jak: wapń, magnez, sód, potas, występujące w stężeniach porównywalnych do ich stężeń w butelkowanych wodach mineralnych obecnych na rynku. Znanych jest ponad kilkanaście tysięcy związków chemicznych wytwarzanych przez zakłady przemysłowe i rozpuszczalnych w wodzie. Wiele z nich ma właściwości rakotwórcze. Systemy osmotyczne zapewniają krystalicznie czystą wodę w każdym domu lub biurze. Eksploatacja takiego urządzenia jest kilkakrotnie tańsza, niż kupowanie wody butelkowej.

Zawiera wysokiej jakości złożo pochodzenia naturalnego (pozyskane z dolomitów), posiadające zdolności mineralizacji wody. Optymalna kompozycja złoża nasycą wodę w zalecanych ze względów zdrowotnych proporcjach. Wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu ludzkiego (wapń, magnez, sód, potas). Średnio na jeden litr przepływającej przez wkład wody dodaje około:



KATIONY

- wapń: 26 mg
- magnez: 20 mg
- sód: 1 mg

- potas: 0,5 – 1 mg

ANIONY

- węglowy: 25 mg
- siarczany: 10 mg
- chlorki: 5 mg
- wodorowęglany: 30 mg

Mineralizator pasuje do większości systemów osmotycznych dostępnych na rynku, między innymi produkcji: Aquafilter, Fitaqua, Osmonics, PRO-AQUA, TGI, Kuna, Aqua Star, Leader, Hydropure, Blue Filters, Puricom, Rosmossis, Rex-Rainbow, Rainbow, Zepter, Nobel Alfa, Genova i inne ...

Dane techniczne:

- średnica: 52mm
- długość 245mm
- ciśnienie wody do 6 bar
- temp. pracy 2-45 C
- gwint wewnętrzny: 0,25 cala
- żywotność ok. 6-12 miesięcy*

* - żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia. Wkład należy wymieniać nie rzadziej niż raz na rok eksploatacji.

Wkład mineralizujący liniowy montuje się jako ostatni stopień filtracji wody lub też w filtrach RO7 – siedmiostopniowych przed jonizatorem (jako stopień przedostatni). Jeśli posiadają Państwo system pięciostopniowy, np. RO5 i chcą wzbogacić wodę, np. o minerały należy do wkładu dokupić uchwyty.

Filtr posiada atest

Państwowego Zakładu Higieny

CERTYFIKATY

