AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-polipropylenowy-piankowy-fcps-aquafilter-p-622.html



Wkład polipropylenowy (piankowy) FCPS - Aquafilter

Cena brutto	**5,90 zł**
Cena netto	**4,80 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład polipropylenowy (piankowy) FCPS 10" Aquafilter



FCPS - wkłady mechaniczne wykonane z włókniny polipropylenowej. Dostępne o mikronażu **1, 5, 20** µm. Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej.

Wkłady charakteryzują się doskonałą chłonnością zanieczyszczeń. Budowa wkładów przypomina konsystencję pianki na której powierzchni znajduje się bardzo duża ilość mikropęcherzyków otwartokomorowych.

Doskonale usuwają piasek, muł, rdzę oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie wodociągowej. Skutecznie przyczyniają się do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urządzeń AGD. Włóknina polipropylenowa z której zbudowane są wkłady odporna jest na działanie chemikaliów, a także rozwój mikroorganizmów.
Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologiczne oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładu:

- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia
- Odporne na chemikalia
- Odporne na rozwój mikroorganizmów

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 20 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Po zakupie prosimy o podanie wybranego mikronażu (1,5 lub 20 µm).

Certyfikaty:

