AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:16

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-sznurkowy-fcpp-aquafilter-p-667.html



Wkład sznurkowy FCPP - Aquafilter

Cena brutto	**12,50 zł**
Cena netto	**10,16 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład sznurkowy FCPP 10" Aquafilter



FCPP - wkłady mechaniczne wykonane ze sznurka polipropylenowego. W ofercie dostępny jest mikronaż 1, 5, 20. Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej.

Wkłady wykonane są ze sznurka (czyste włókno polipropylenowe) nawiniętego równolegle dokoła trzpienia pozycjonującego. Doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny, znajdujące się w wodzie wodociągowej. Skutecznie przyczyniają się do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urządzeń AGD przed odkładaniem się kamienia.

We wkładach sznurkowych woda przepływa od jego zewnętrznej powierzchni do rdzenia. Gęstość wkładu rośnie w tym samym kierunku wobec, czego większe cząstki zostają zatrzymane na powierzchni wkładu.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. Wkłady wyprodukowane w kraju Unie Europejskiej.

Zalety wkładu:

- Wyprodukowane w UE
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia
- Pasują do większości 10” korpusów narurowych, systemów podzlewozmywkowych i RO dostępnych na rynku.

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 20 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Po zakupie prosimy o podanie wybranego mikronażu (1,5 lub 20, 50 µm).

Certyfikaty:

