AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:56

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-wegiel-blok-10-fitaqua-ac-cto-10-p-311.html




# WKŁAD WĘGIEL BLOK 10" FITaqua AC-CTO-10

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **14,00 zł** |
| Cena netto | **11,38 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Producent | **FITaqua** |

## Opis produktu

FITaqua®
water filter cartridge

**WKŁAD WĘGIEL BLOK 10" FITaqua AC-CTO-10**

Wysokiej jakości wkład wstępny węglowy - blok prasowany. Wkład ze spiekanego węgla aktywowanego z łupin orzechów kokosowych o zdolności filtracji do 10 mikronów. Wyjątkowo przydatny w usuwaniu chloru (potrafi usunąć 99% chloru) i jego pochodnych, związków organicznych i metali ciężkich. Eliminuje zły smak i zapach wody. Jego zaletą jest mały spadek ciśnienia wody przepływającej przez wkład. Wkład zawiera specjalny węgiel spiekany o dużej zdolności absorpcyjnej chloru i innych lotnych substancji organicznych znajdujących się w wodzie. Szczególnie polecane są do systemów odwróconej osmozy oraz filtrów pod zlewozmywakowych. Węgiel spiekany ma znacznie większą powierzchnię właściwą, a także liczbę centrów aktywnych chemicznie, a tym samym i ok. 25% większą wydajność użytkową. Powierzchnia węgla spiekanego jest prawie dwa razy większa niż węgla granulowanego.
Żywotność max wkładu – 6 miesięcy




Wkłady węglowe blokowe przede wszystkim:
• poprawiają smak i zapach wody
• usuwają zanieczyszczenia mechaniczne większe niż 10 mikrometrów

• usuwają chlor i jego trujące pochodne
• eliminują ołów i toksyczne metale ciężkie
• usuwają związki organiczne (m.in. bakterie)

Wkłady posiadają standardowe wymiary i pasują do większości systemów filtracyjnych odwróconej osmozy standardu 10 cali.

**Dane techniczne:**

• wymiary - 250 x 65 (mm)
• wydajność - 15 litrów / min
• filtracja - 10 µm
• temp. pracy - 2° C - 40° C
• spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
• żywotność - 3 - 6 m-cy

**Filtr posiada atest**
Państwowego Zakładu Higieny

CERTYFIKATY

