AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:44

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-weglowy-trzystopniowy-fccbkdf210bb-aquafilter-10-p-762.html



WKŁAD WĘGLOWY TRZYSTOPNIOWY FCCBKDF210BB AQUAFILTER 10''

Cena brutto	**89,00 zł**
Cena netto	**72,36 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład węglowy trzystopniowy - FCBKDF2 10" Aquafilter



Seria FCCBKDF2 – wkłady wypełnione są węglem aktywowanym z łupin orzechów kokosowych, złożem zmiękczającym oraz złożem **KDFŸ**. Wkłady zbudowane są z trzech warstw.

Pierwsza warstwa - (złoże KDFŸ) usuwa z wody, siarkowodór, pestycydy, obniża stężenie metali ciężkich (ołowiu, arsenu, rtęci, kadmu), żelaza. Posiada zdolności bakteriostatyczne, uniemożliwiające rozwijanie się bakterii na złożu filtracyjnym.

Druga warstwa - (złoże zmiękczające wodę) zamienia jony wapnia i magnezu (tzw. „minerały twardości”) na jony sodu.

Trzecia warstwa - (najwyższej jakości węgiel z łupin orzecha kokosowego), usuwa z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne, węglowodory aromatyczne (poprawia smak i zapach wody), związki wieloaromatycznne, fenol, benzen oraz substancje organiczne.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wyposażone są w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy przed korpusem z wkładem z serii **FCCBKDF2** zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii **FCPS** lub **FCPP.**

.

Zalety wkładu:

- Kompleksowe rozwiązanie (trzystopniowa filtracja)
- Obniżają stężenie metali ciężkich (arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci)
- Zamieniają jony wapnia i magnezu na jony sodu (zmiękczają wodę)
- Obniżają stężenie żelaza
- Usuwają siarkowodór
- Usuwają pestycydy
- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają substancje organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Poprawiają smak i zapach wody
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu.

Wkład pasuje do obudowy 10" typu BIG BLUE.

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 115 (mm)
- wydajność - 12 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty: