AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-z-weglem-bitumicznym-fcca-sto-aquafilter-10-p-696.html



WKŁAD Z WĘGLEM BITUMICZNYM FCCA-STO AQUAFILTER 10''

Cena brutto	**19,00 zł**
Cena netto	**15,45 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład z węglem bitumicznym - FCCA-STO 10" Aquafilter



FCCA - Ekologiczny wkład z aktywowanym węglem bitumicznym. Wykazuje szczególną zdolność absorpcji chloru i jego pochodnych oraz zanieczyszczeń organicznych z wody, poprawiając w ten sposób jej smak, barwę i zapach. Węgiel bitumiczny posiada wyjątkowe właściwości adsorpcyjne i doskonale nadaje się do uzupełniania procesu uzdatniania wód pochodzących z silnie zanieczyszczonych ujęć wodociągowych i powierzchniowych.

Zastosowany we wkładzie węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych, usuwa z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne oraz węglowodory aromatyczne (poprawia smak i zapach wody), związki wieloaromatycznne, fenol, benzen, a także substancje organiczne.

Włóknina polipropylenowa usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny. Dodatkowo tworzy barierę, która zapobiega wydostawania się drobinkom złoża na zewnątrz wkładu. Dzięki temu wkład może być stosowany bezpośrednio przez filtracją kapilarną (membrana kapilarna).

Dodatkowo wkład usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne do 10mik. typu: piasek, rdza czy muł.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.

Zalety wkładu:

- Zawierają wysokiej jakości złoże filtrujące (węgiel z łupin orzechów kokosowych i włóknina polipropylenowa)
- Usuwają pestycydy
- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają substancje organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Poprawiają smak i zapach wody
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr, który zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 12 litrów / min

- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

