AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:52

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-z-weglowy-ze-zlozem-kdf-fccbkdf20bb-aquafilter-20-p-1810.html



WKŁAD Z WĘGLOWY ZE ZŁOŻEM KDF FCCBKDF20BB AQUAFILTER 20''

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Green Filter**

Opis produktu



Wkład węglowy ze złożem KDF - FCBKDF20BB 20" Aquafilter



FCCBKDF – wkłady wypełnione są węglem aktywowanym z łupin orzechów kokosowych, złożem KDF oraz włókniną polipropylenową. Zastosowane we wkładach specjalistyczne (bakteriostatyczne) złoże KDF, zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej na złożu filtracyjnym. KDF obniża stężenie metali ciężkich zawartych w wodzie (arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci) oraz żelaza, usuwa siarkowodór oraz pestycydy.

Zastosowany we wkładzie węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych, usuwa z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne oraz węglowodory aromatyczne (poprawia smak i zapach wody), związki wieloaromatycznne, fenol, benzen, a także substancje organiczne.
Włóknina polipropylenowa usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny. Dodatkowo tworzy barierę która zapobiega wydostawania drobinkom złoża na zewnątrz wkładu. Dzięki temu wkład może być stosowany bezpośrednio przez filtracją kapilarną (membrana kapilarna).

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej.
Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy przed korpusem z wkładem z serii **FCCBKDF** zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii **FCPS** lub **FCPP**.

Zalety wkładu:

- Zawierają węgiel aktywowany oraz złoże KDF
- Usuwają metale ciężkie (arsen, kadm, ołów, rtęć)
- Usuwają związki żelaza oraz siarkowodór
- Usuwają pestycydy
- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają substancje organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Poprawiają smak i zapach wody
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu

Wkład pasuje do obudowy typu BIG BLUE 20".

Dane techniczne:

- wymiary - 520 x 115 (mm)
- wydajność - 15 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar

- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

