AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-zmiekczajacy-fccst-sto-10-aquafilter-p-615.html



Wkład zmiękczający FCCST-STO 10" Aquafilter

Cena brutto	**22,00 zł**
Cena netto	**17,89 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład zmiękczający FCCST-STO 10" Aquafilter



Seria **FCCST** – zawiera złoże (drobnoziarnisty granulat jonowymienny), które posiada dużą zdolność wymiany jonów wapnia i magnezu (tzw. „minerały twardości”) na jony sodu.

Wkład dwuczęściowy oczyszczająco-zmiękczający **FCCST-STO**. Pierwsza warstwa (oczyszczająca) wykonana jest z włókniny polipropylenowej, która usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne oraz ciała stałe nie mniejszych niż 10 µm. Druga warstwa zawiera w/w drobnoziarnisty granulat jonowymienny (zmiękczający).

Twarda woda przyczynia się do odkładania kamienia kotłowego na elementach grzewczych podgrzewaczy wody oraz na rurach instalacji wodnej. Przyspiesza niszczenie sprzętu AGD (pralka, zmywarka), co z kolei prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na energię przez te urządzenia. Twarda woda zmniejsza pienienie się mydła oraz obniża skuteczność stosowanych detergentów (prane tkaniny są sztywne, pozbawione kolorów, nieprzyjemne w dotyku).

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wyposażone są w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy przed korpusem z wkładem zmiękczającym z serii **FCCST** zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii **FCPS** lub **FCPP**.

Zalety wkładu:

- Zawierają wysokowydajne złoże zamieniające jony wapnia i magnezu na jony sodu.
- Eliminują odkładanie się kamienia na elementach urządzeń AGD (pralka i zmywarka)
- Zwiększają wydajność stosowanych detergentów nawet do 30%
- Miękka woda nie pozostawia osadu na sztućcach oraz szkle
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny) o wielkości ziaren 10 µm

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 3 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 2 - 4 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

