AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-zmiekczajacy-fccst20bb-do-big-blue-20-aquafilter-p-617.html



WKŁAD ZMIĘKCZAJĄCY FCCST20BB DO BIG BLUE 20" Aquafilter

Cena brutto	**164,90 zł**
Cena netto	**134,07 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład zmiękczający FCCST20BB Aquafilter DO BIG BLUE



Seria **FCCST** – zawiera złoże (drobnoziarnisty granulat jonowymienny), które posiada dużą zdolność wymiany jonów wapnia i magnezu (tzw. „minerały twardości”) na jony sodu.

Twarda woda przyczynia się do odkładania kamienia kotłowego na elementach grzewczych podgrzewaczy wody oraz na rurach instalacji wodnej. Przyspiesza niszczenie sprzętu AGD (pralka, zmywarka), co z kolei prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na energię przez te urządzenia. Twarda woda zmniejsza pienienie się mydła oraz obniża skuteczność stosowanych detergentów (prane tkaniny są sztywne, pozbawione kolorów, nieprzyjemne w dotyku).

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wyposażone są w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia. W celu przedłużenia żywotności, należy przed korpusem z wkładem zmiękczającym z serii **FCCST** zainstalować korpus z wkładem mechanicznym serii **FCPS** lub **FCPP.**

Zalety wkładu:

- Zawierają wysokowydajne złoże zamieniające jony wapnia i magnezu na jony sodu.
- Eliminują odkładanie się kamienia na elementach urządzeń AGD (pralka i zmywarka)
- Zwiększają wydajność stosowanych detergentów nawet do 30%
- Miękka woda nie pozostawia osadu na sztućcach oraz szkle
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu

Wkład pasuje do obudowy typu Big Blue 20".

Dane techniczne:

- wymiary - 52cm x 11,5cm
- wydajność - 18 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 4 - 7 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

