

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/wydajna-stacja-uzdatniania-wody-hhbb20b-big-blue-20-p-1257.html>



Wydajna stacja uzdatniania wody HHBB20B Big Blue 20"

Cena brutto	1 029,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	836,59 zł
------------	------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Producent	Aquafilter
-----------	-------------------

Opis produktu



The Clear Choice
Water Filtration Systems

WYDAJNA STACJA UZDATNIANIA WODY HHBB20B BigBlue 20 cali - DOM JEDNORODZINNY

Stacja uzdatniania wody zabudowana w stelażu stalowym. Podstawowa baza do budowy domowego systemu uzdatniania wody.

Profesjonalna konstrukcja znakomitego, europejskiego producenta filtrów wody, firmy Aquafilter Europe LTD. Zabudowany w stelażu trójstopniowy filtr oparty o kolumny standardu BIG BLUE 20, pozwala na dobieranie właściwych dla danych parametrów wody zestawów wkładów filtrujących i uzdatniających.

Znajdujące się w zestawie manometry -ciśnieniomierze umożliwiają odczyt wartości ciśnienia (przydatna funkcjonalność, ułatwiająca określenie momentu gdy następuje konieczność wymiany wkładów).

Stelaż w którym zabudowano zestaw obudów, umożliwia swobodne postawienie urządzenia na podłodze, bez konieczności mocowania do ściany lub innej płaskiej, pionowej powierzchni.



The Clear Choice
Water Filtration Systems



Filtr fabrycznie dostarczany jest bez wkładów.

W celu doboru właściwego zestawu wkładów, poniżej podajemy typowe konfiguracje:

Podstawowa - usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne

Zabezpieczenie przeciw naniesionymi z wodą zawiesinami, piaskiem, mułem, szlamem itp:

- FCPP20M20B - sznurek polipropylenowy, zapewniający podstawową filtrację wody (zgrubną)
- FCPP5M20B - sznurek polipropylenowy, dokładniej doczyszczający wodę
- FCPS1M20B - włóknina polipropylenowa, usuwająca znajdujące się w wodzie zawiesiny (wielkość cząstek >1 mikron)

Standardowa - usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne oraz poprawiająca zapach i smak wody

Zabezpieczenie przed piaskiem, szlamem, mułem oraz zanieczyszczeniami organicznymi oraz chlorem:

- FCPS20M20B - włóknina polipropylenowa, filtrująca z dokładnością do 20 mikronów
- FCCBL20BB - aktywowany węgiel, uformowany w postaci bloku spiekane
- FCP5M20B - końcowa filtracja z dokładnością do 5 mikronów

Redukcja żelaza i manganu:

Zabezpieczenie przed ponadnormatywnym żelazem i manganem, poprzez utlenienie i zredukowanie ich zawartości:

- FCP5M20B - wstępna filtracja wody; zabezpieczenie kolejnych wkładów specjalistycznych
- FCCFE20BB - odżelazianie, odmanganianie i redukcja siarkowodoru (pierwszy stopień uzdatniania)
- FCCFE20BB - odżelazianie, odmanganianie i redukcja siarkowodoru (drugi stopień uzdatniania)

Zmiękczenie wody usuwająca problem twardej wody - zmiękcząca wodę

Zabezpieczenie instalacji i armatury wodnej, przed wytrącającym się i osadzającym się kamieniem kotłowym (wapń, węglan wapnia):

- FCPS5M20B - wstępna filtracja wody; zabezpieczenie kolejnych wkładów specjalistycznych
 - FCCST20BB - zmiękczenie wody (pierwszy stopień uzdatniania)
 - FCCST20BB - zmiękczenie wody (drugi stopień uzdatniania)
-

Odżelazianie, odmanganianie i zmiękczenie wody:

Zabezpieczenie instalacji i armatury wodnej, przed niszczeniem w wyniku kontaktu z żelazem i wysoką twardością wody:

- FCPS5M20B - wstępna filtracja wody; zabezpieczenie kolejnych wkładów specjalistycznych
 - FCCFE20BB - odżelazianie, odmanganianie i redukcja siarkowodoru
 - FCCST20BB - zmiękczenie wody
-

W zależności od potrzeb oraz parametrów wody, w filtrze można instalować dowolne wkłady standardu Big Blue 20 cali, umożliwiające poprawę klarowności wody, smaku i zapachu, redukcję utlenialności, redukcję metali ciężkich, twardości i żelaza oraz innych rozpuszczonych w wodzie związków.

Dane techniczne:

- Szerokość: 56 cm
- Głębokość: 22 cm
- Wysokość: 73 cm (z manometrami 79 cm)
- Przyłącza hydrauliczne: 1 cal
- Ciśnienie robocze: do 6 bar
- Przepływ: do 75 l/min (przy 3 bar), do 57 l/min (przy 2 bar)
- Wydajność: do 4,5 m³ (przy 3 bar), do 3,42 m³ (przy 2 bar)
- Temperatura pracy: 2 -45 st. C

Możliwość postawienia lub powieszenia.

System jest kompatybilny z wszystkimi wkładami typu Big Blue dostępnymi w naszej ofercie

Cechy produktu HHBB10B Aquafilter :

- Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych przez NSF i WARS
- Made in EU
- Wysoka jakość



Jeśli nie są Państwo pewni wyboru odpowiedniego zestawu, prosimy o kontakt z naszym doradcą.

tel. 508 398 286

