AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-blue-filters-ro-p-1589.html



ZESTAW SERWISOWY Blue Filters RO

Cena brutto	**218,00 zł**
Cena netto	**177,24 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet dwóch wkładów liniowych do filtrów Bluefilters Newline na standardowych korpusach RO

firmy BlueFilters

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ
MAŁE GABARYTY
SYSTEM TWIST&READY

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych do filtrów wody Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują się trzy wkłady filtrujące serii NewLine.

- Wkład liniowy zawierający granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego - AC-IL-GAC
- Wkład liniowy mineralizator - AC-IL-MIN

AC-IL-MIN

Mineralizator służy do nasycania wody jonami soli mineralnych.
Wkład zawiera naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich właściwe rozpuszczanie w wodzie. Poprawia w ten sposób smak oraz wartości zdrowotne wody.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-MIN

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 misięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-GAC

Stosowany w celu poprawy jakości wody do picia.
Wkład poprawia smak i zapach wody oraz usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne, pestycydy, detergenty i fenole.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-GAC

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 misięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

Żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia.
Zalecana wymiana po ok. 12 miesiącach.

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH