AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-bluefilters-newline-aro-7-nl-p-663.html



ZESTAW SERWISOWY BlueFilters NewLine ARO-7-NL

Cena brutto	**538,00 zł**
Cena netto	**437,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet wkładów do filtrów Bluefilters Newline ARO-7-NL

SERWIS ROCZNY - RO7 NL

firmy BlueFilters

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ
MAŁE GABARYTY
SYSTEM TWIST&READY

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych do filtrów wody Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują się trzy wkłady filtrujące serii NewLine.

- Sedymentacyjny wkład Bluefilters - AC-PP-10-5-NL
- Wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego - AC-SC-10-NL
- Wkład z granulowanym węglem aktywnym - AC-GAC-10-NL
- Wkład liniowy zawierający granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego - AC-IL-GAC
- Wkład liniowy mineralizator - AC-IL-MIN
- WKŁAD BIOCERAMICZNY - AC-IL-BIO

AC-GAC-10-NL

Wkład wstępny.
Wysokiej jakości, opatentowany wkład z granulowanym węglem aktywnym poprawia smak i zapach wody oraz skutecznie usuwa: zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, bakterie, grzyby), zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-GAC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-SC-10-NL

Wkład wstępny
Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-SC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-PP-10-5-NL

Wkład wstępny.
Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjny wykonany ze sznurka polipropylenowego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy i inne osady. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa s kuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready

DANE TECHNICZNE WKŁADU- AC-PP-10-5-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywotność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-MIN

Mineralizator służy do nasycania wody jonami soli mineralnych.
Wkład zawiera naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich właściwe rozpuszczanie w wodzie. Poprawia w ten sposób smak oraz wartości zdrowotne wody.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-MIN

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 misięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-GAC

Stosowany w celu poprawy jakości wody do picia.
Wkład poprawia smak i zapach wody oraz usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne,

pestycydy, detergenty i fenole.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-GAC

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 misięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-BIO

WKŁAD BIOCERAMICZNY
Promieniowanie w głębokiej podczerwieni (Far Infrared Radiation) wytwarzane przez wkład AC-IL-BIO, często ze względu na swoje właściwości nazywane jest “światłem życia”. Woda przepływająca przez wkład z materiałem bioceramicznym, ma pozytywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny, poprzez uaktywnienie komórek somatycznych, stymulujących krążenie krwi i poprawiających metabolizm.

Główne właściwości promieni FIR:

• aktywacja cząsteczek wody znajdującej się w organizmie ludzkim
• usuwanie tłuszczów, substancji chemicznych i toksyn z krwiobiegu
• poprawa działania układu nerwowego
• obniżanie kwasowości organizmu
• podnoszenie poziomu tlenu
• oczyszczanie organizmu
• łagodzenie bólu
• działanie antybakteryjnie

Dane techniczne wkładu AC-IL-BIO:
• wymiary - 254 x 52 (mm)
• średnica gwintu - 1/4"
• wydajność - 250 litrów / 24h
• temp. pracy - 2°C x 45°C

Żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia.
Zalecana wymiana po ok. 12 miesiącach.

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH