

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-bluefilters-newline-aro-7-nl-p-663.html>



ZESTAW SERWISOWY BlueFilters NewLine ARO-7-NL

Cena brutto	538,00 zł
Cena netto	437,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Bluefilters

Opis produktu

Komplet wkładów do filtrów Bluefilters Newline ARO-7-NL

SERWIS ROCZNY - RO7 NL

firmy [BlueFilters](#)

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ
MAŁE GABARYTY
SYSTEM TWIST&READY

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych do filtrów wody Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują się trzy wkłady filtrujące serii NewLine.

- Sedymentacyjny wkład Bluefilters - **AC-PP-10-5-NL**
- Wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego - **AC-SC-10-NL**
- Wkład z granulowanym węglem aktywnym - **AC-GAC-10-NL**
- Wkład liniowy zawierający granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego - **AC-IL-GAC**
- Wkład liniowy mineralizator - **AC-IL-MIN**
- WKŁAD BIO-CERAMICZNY - **AC-IL-BIO**

AC-GAC-10-NL

Wkład wstępny.

Wysokiej jakości, opatentowany wkład z granulowanym węglem aktywnym poprawia smak i zapach wody oraz skutecznie usuwa: zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, bakterie, grzyby), zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-GAC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-SC-10-NL

Wkład wstępny

Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjno-węglowy wykonany ze sznurka polipropylenowego i węgla aktywnego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne pestycydy, detergenty i fenole. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready.

DANE TECHNICZNE WKŁADU - AC-SC-10-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywołność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-PP-10-5-NL

Wkład wstępny.

Wysokiej jakości, wkład sedymentacyjny wykonany ze sznurka polipropylenowego. Zakres filtracji 5 mikronów. Konstrukcja wkładu zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, muł, rdza, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy i inne osady. Podwyższony czas kontaktu wody z filtrem zwiększa skuteczność filtracji. Technologia Twist&Ready

DANE TECHNICZNE WKŁADU- AC-PP-10-5-NL:

długość: 11 1/5 cala
średnica: 2,5 cala
waga: 0.5 kg
max. przepływ: 3.7 l / 1 min.
max. ciśnienie: 8.5 bar
temp. pracy: 2 - 38 C
żywołność: 11000 litrów lub max. 3 - 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-MIN

Mineralizator służy do nasycania wody jonami soli mineralnych.

Wkład zawiera naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich właściwe rozpuszczanie w wodzie. Poprawia w ten sposób smak oraz wartości zdrowotne wody.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-MIN

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywołność: 7500 litrów lub max. 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-GAC

Stosowany w celu poprawy jakości wody do picia.

Wkład poprawia smak i zapach wody oraz usuwa: zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne,

pestycydy, detergenty i fenole.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-GAC

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywność: 7500 litrów lub max. 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-BIO

WKŁAD BIO CERAMICZNY

Promieniowanie w głębokiej podczerwieni (Far Infrared Radiation) wytwarzane przez wkład AC-IL-BIO, często ze względu na swoje właściwości nazywane jest "światłem życia". Woda przepływająca przez wkład z materiałem bioceramicznym, ma pozytywny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny, poprzez uaktywnienie komórek somatycznych, stymulujących krążenie krwi i poprawiających metabolizm.

Główne właściwości promieni FIR:

- aktywacja cząsteczek wody znajdującej się w organizmie ludzkim
- usuwanie tłuszczów, substancji chemicznych i toksyn z krwiobiegu
- poprawa działania układu nerwowego
- obniżanie kwasowości organizmu
- podnoszenie poziomu tlenu
- oczyszczanie organizmu
- łagodzenie bólu
- działanie antybakteryjne

Dane techniczne wkładu AC-IL-BIO:

- wymiary - 254 x 52 (mm)
- średnica gwintu - 1/4"
- wydajność - 250 litrów / 24h
- temp. pracy - 2°C x 45°C

Żywność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia.
Zalecana wymiana po ok. 12 miesiącach.

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH