AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-bluefilters-newline-redox-4-wklady-liniowe-p-1704.html



ZESTAW SERWISOWY BlueFilters NewLine REDOX - 4 wkłady liniowe

Cena brutto	**464,00 zł**
Cena netto	**377,24 zł**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet czterech wkładów liniowych Bluefilters Newline Redox

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują następujące wkłady:

Wkład liniowy zawierający granulowany węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego - AC-IL-GAC x 2
Wkład liniowy mineralizator - AC-IL-R x 1
Wkład liniowy sedymentacyjny AC-IL-PP x 1

AC-IL-R jonizator REDOX

Wkład jonizujący nasyca wodę wodorem, dzięki czemu redukuje jej potencjał REDOX. Podnosi pH wody. W praktyce oznacza to, że woda staję się wówczas skutecznym antyutleniaczem. Jako przeciwutleniacz wodór wiąże ze sobą szkodliwe dla organizmu wolne rodniki, które jeśli pozostają niesparowane, degenerują nasz organizm. Woda zjonizowana ma wiele zastosowań, między innymi korzystnie wpływa na procesy trawienne, wspomaga pracę nerek, reguluję równowagę kwasowo-zasadową, usuwa toksyny oraz odkwasza organizm.

- Wkład można zamontować w systemie odwróconej osmozy.
- Obniża potencjał oksydacyjno-redukcyjny (od -50mV do -300mV)
- Uwalnia aktywny wodór (powyżej 100µg/L)

Wkładu nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

**Żywotność wkładu zależna jest od jakości wody.*

AC-IL-GAC

Wkład poprawia smak i zapach wody oraz usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, chlor i jego trujące pochodne, ołów i toksyczne metale ciężkie, związki organiczne, pestycydy, detergenty i fenole.

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-GAC
długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-PP

Liniowy filtr mechaniczny, wykonany z pianki polipropylenowej.
Przeznaczony do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, rdza, muł, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy, inne osady
Standard wymiarowy typowy dla innych filtrów liniowych, pozwala na łączenie go w zestawy z wkładami węglowymi, zmiękczającymi i mineralizującymi.
*Żywotność wkładu zależna jest od jakości wody ok. 6 miesięcy

Średnica wkładu 2"
Średnica gwintu 1/4" GW

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH