AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-bluefilters-newline-sedyment-mineralizator-p-1688.html



ZESTAW SERWISOWY BlueFilters NewLine - sedyment + mineralizator

Cena brutto	**205,00 zł**
Cena netto	**166,67 zł**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet dwóch wkładów liniowych Bluefilters Newline

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują następujące wkłady:

Wkład liniowy mineralizator - AC-IL-MIN
Wkład liniowy sedymentacyjny AC-IL-PP

AC-IL-MIN
Mineralizator służy do nasycania wody jonami soli mineralnych. Wkład zawiera naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich właściwe rozpuszczanie w wodzie. Poprawia w ten sposób smak oraz wartości zdrowotne wody.

Wkład liniowy 2″ mineralizujący (wkład uszlachetniający) Zawiera wysokiej jakości złoże pochodzenia naturalnego - pozyskane z dolomitów. Optymalna kompozycja złoża nasyca wodę w doskonałych proporcjach:
KATIONY (średnio na litr): wapń: 26 mg, magnez: 20 mg, sód: 1 mg, potas: 0,5 – 1 mg
ANIONY: węglowy: 25 mg, siarczany: 10 mg, chlorki: 5 mg, wodorowęglany: 30 mg

Przykładowe wyniki badań wody po wkładzie mineralizującym:

sód [mg/l]: 1,4
potas [mg/l]: 1,95
cynk [mg/l]: 0,008
chlorki [mg/l]: 4,9
fluorki [mg/l]: 0,06
siarczany [mg/l]: 1,1
twardość ogólna [mg/l CaCO3]: 56
magnez [mg/l]: 10,4
wapń [mg/l]: 5,2
chrom [µg/l]: zasadowość [Mmol H/l]: 1,05
odczyn pH: 9,7
jodki [mg/l]: sucha pozostałość [mg/l]: 54

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-MIN
długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywotność: 7500 litrów lub max. 6 misięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-PP

Liniowy filtr mechaniczny, wykonany z pianki polipropylenowej.
Przeznaczony do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, rdza, muł, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy, inne osady
Standard wymiarowy typowy dla innych filtrów liniowych, pozwala na łączenie go w zestawy z wkładami węglowymi, zmiękczającymi i mineralizującymi.
*Żywotność wkładu zależna jest od jakości wody ok. 6 miesięcy

Średnica wkładu 2"
Średnica gwintu 1/4" GW

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH