

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zestaw-serwisowy-bluefilters-newline-sedymment-mineralizator-p-1688.html>



ZESTAW SERWISOWY BlueFilters NewLine - sedymment + mineralizator

Cena brutto	205,00 zł
Cena netto	166,67 zł
Producent	Bluefilters

Opis produktu

Komplet dwóch wkładów liniowych Bluefilters Newline

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują następujące wkłady:

Wkład liniowy mineralizator - AC-IL-MIN
Wkład liniowy sedymmentacyjny AC-IL-PP

AC-IL-MIN

Mineralizator służy do nasycania wody jonami soli mineralnych. Wkład zawiera naturalne minerały, których odpowiednie rozdrobnienie powoduje ich właściwe rozpuszczanie w wodzie. Poprawia w ten sposób smak oraz wartości zdrowotne wody.

Wkład liniowy 2" mineralizujący (wkład uszlachetniający) Zawiera wysokiej jakości złoża pochodzenia naturalnego - pozyskane z dolomitów. Optymalna kompozycja złoża nasycą wodę w doskonałych proporcjach:

KATIONY (średnio na liter): wapń: 26 mg, magnez: 20 mg, sód: 1 mg, potas: 0,5 – 1 mg

ANIONY: węglowy: 25 mg, siarczany: 10 mg, chlorki: 5 mg, wodorowęglany: 30 mg

Przykładowe wyniki badań wody po wkładzie mineralizującym:

sód [mg/l]: 1,4
potas [mg/l]: 1,95
cynk [mg/l]: 0,008
chlorki [mg/l]: 4,9
fluorki [mg/l]: 0,06
siarczany [mg/l]: 1,1
twardość ogólna [mg/l CaCO₃]: 56
magnez [mg/l]: 10,4
wapń [mg/l]: 5,2
chrom [µg/l]: zasadowość [Mmol H/l]: 1,05
odczyn pH: 9,7
jodki [mg/l]: sucha pozostałość [mg/l]: 54

DANE TECHNICZNE WKŁADU: AC-IL-MIN

długość: 250 mm
średnica: 50 mm
max. przepływ: 3.8 l / m.
max. ciśnienie: 6 bar
temp. pracy: 2-38 C
gwint wewnętrzny: 0.25 cala
żywoćność: 7500 litrów lub max. 6 miesięcy
spadek ciśnienia: 0.2 bara

AC-IL-PP

Liniowy filtr mechaniczny, wykonany z pianki polipropylenowej.

Przeznaczony do usuwania z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak: piasek, rdza, muł, szlam rzeczny, pyłki kwiatowe, mikroorganizmy, pył węglowy, inne osady

Standard wymiarowy typowy dla innych filtrów liniowych, pozwala na łączenie go w zestawy z wkładami węglowymi, zmiękczającymi i mineralizującymi.

*Żywotność wkładu zależna jest od jakości wody ok. 6 miesięcy

Średnica wkładu 2"

Średnica gwintu 1/4" GW

Producent: BLUE FILTER / GERMANY

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH